ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre NEWLAND HR32 MARLIN II 2D BT CAVO USB E BASE INCLUSI HR3280-BT-SD	
Codice	CK331055
EAN	
Marca	NEWLAND
Part number	HR3280-BT-SD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.694
Volume (cm³)	4207.5

* Lettore Area Imager 2D megapixel senza fili
* Tecnologia di trasmissione Bluetooth 5.0 - fino a 50 metri di copertura in campo aperto
* Supporto verticale per scansione a mani libere
* Interfaccia USB
* Robusto ed ergonomico: 217 gr (batteria inclusa), 113.5 x 73.3 x 159.0 mm (L x P x A)
* Batteria ricaricabile da 2.400 mAh - fino a 12 ore di operativitá continua
* Supporta la maggior parte dei codici lineari 1D e bidimensionali 2D
* Grado di protezione da polvere e acqua IP42
* Resistenza alle cadute da 1.5 metri (lettore) e da 1 metro (base)
* Base e cavo USB inclusi nella confezione
* Configurabile tramite software EasySet

CARATTERISTICHE
Tecnologia di lettura megapixel

Dotato di ottica megapixel, HR32 Marlin BT SD legge praticamente tutti i codici a barre 1D o 2D in qualsiasi condizione. Ha prestazioni di lettura superiori sui codici 1D lunghi o tronchi e i codici 2D più grandi e ad alta densità.

Perfezionato per i punti cassa

HR32 Marlin BT SD è un modello con supporto verticale per la scansione a mani libere, particolarmente ideale per le applicazioni al punto cassa. Gli operatori possono leggere i codici degli oggetti piccoli senza dover prendere in mano il lettore, che potrà essere prelevato per l'uso su oggetti di grandi dimensioni senza dover gestire cavi.

Supporto driver JPOS e OPOS

Quando si è in modalità HID-POS o Newland CDC, i driver JPOS e OPOS sono supportati con il dongle direttamente, o con la combinazione di dongle, supporto e cavo USB.

Per ogni carico di lavoro

Grazie a batteria da 2400 mAh, ridotto consumo energetico e Bluetooth 5.0 a basso consumo, con HR32 Marlin BT SD una carica completa può durare più di 12 ore. La ricarica completa da zero richiede meno di 4 ore.

Ben equipaggiato

Con una protezione di grado IP52 e una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri, HR32 Marlin BT SD può cadere senza problemi da banconi e piani di lavoro alti su pavimenti duri. IP52 è un grado di tenuta adeguato agli ambienti polverosi e umidi.

Opzioni Bluetooth flessibili

HR32 Marlin BT SD ha 3 opzioni Bluetooth. Quando il dongle e la stazione di ricarica sono collegati, il lettore trasmette i dati all'host per mezzo del cavo USB. È possibile anche rimuovere il dongle per utilizzarlo in una porta USB di riserva e connettere il Bluetooth del lettore a un Bluetooth di terze parti in un host.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND

DIMENSIONI	
Altezza massima	159 mm
Larghezza massima	113 mm
Peso	217 gr
Profondità massima	73 mm
HARDWARE	
RFID	No

Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	Profondità di campo EAN 13 (13 mil) 50 - 495 mm Profondità di campo Code 39 (5 mil) 85 - 220 mm Profondità di campo PDF417 (6,67 mil) 70 - 215 mm Profondità di campo Data Matrix (10 mil) 50 - 220 mm Profondità di campo QR (15 mil) 20 - 325 mm
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP52
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB