



Videoproiettore ACER X1328WH MR.JTJ11.001



Codice	CK331153
EAN	4710886147916
Marca	ACER
Part number	MR.JTJ11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.842
Volume (cm³)	22159.5

X1328WHK

Illuminazione

5.000 lumen di luminosità

Immagini nitide e vivaci anche a distanza in aule, auditorium o qualsiasi altro luogo di grandi dimensioni grazie alla luminosità di 5.000 lumen.

Acer ColorBoost3D

Riproducete colori realistici e immagini brillanti con la tecnologia Acer ColorBoost3D.

Acer ColorSafe II

Godetevi colori uniformi e naturali con la tecnologia ColorSafe II, che controlla i livelli dinamici RGB per prevenire il decadimento del colore.

Acer LumiSense

Acer LumiSense regola la luminosità dell'immagine e la saturazione del colore in base al contenuto che si sta visualizzando.

Acer BlueLightShield

Proteggete i vostri occhi da inutili affaticamenti utilizzando la tecnologia Acer BlueLightShield .

Altoparlanti integrati

Grazie ai potenti altoparlanti integrati, ciò che ascoltate sarà altrettanto bello di ciò che vedete.

SPECIFICHE	
Marca	ACER

GENERALE		
Tipologia	Consumer	
Tecnologia	DLP	
Focale	Standard	
Lente incorporata	Si	
Interattivo	No	
Silenziosità in esercizio	27 dB	
Silenziosità in stand-by	0 dB	
Colore primario	Nero	
IMMAGINE		
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)	
Luminosità	5000 ANSI lumen	
Rapporto contrasto	20000 :1	
Formato	4:3	
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)	
Distanza proiezione min	1 m	
Distanza proiezione max	10 mt	
Dimensione immagine minima	0,58 mt	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt	
ZOOM		
Throw Ratio Minimo	1,94 :1	
Throw Ratio Massimo	2,16 :1	

Messa a Fuoco	Manuale	
Fattore	2 x	
Correzione Trapezoidale	Manuale	
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0	
AUDIO		
Altoparlanti	1	
Potenza uscita	3 W	
Modalità uscita	Mono	
SORGENTE DI LUCE		
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena	
Durata Sorgente	4000 h	
Durata Sorgente mod. Economica	6000	
Potenza Sorgente	220 W	
CONNESSIONI INGRESSI		
Ingresso HDMI	1	
Ingresso VGA (D-SUB)	1	
Ingresso Video Composito	1	
Ingresso S-Video	0	
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1	
Ingresso MHL	0	
Ingresso Audio RCA	0	
Ingresso DVI	0	
Ingresso Component	0 nr	
CONNESSIONI USCITE		
Llesite LIDMI	0	
Uscita HDMI		

Uscita Audio Digitale	0	
Uscita Audio Analogica	1	
CONNESSIONI GENERALI		
Wireless	Opzionale	
Rete Lan	No	
Seriale (RS232)	Si	
USB standard	1	
Bluetooth	No	
Memory Card	No	
Display Port	No	
Mini USB	0	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Borsa	No	
Telecomando	Si	
Foro per cavo di sicurezza	No	
Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Batteria per Telecomando Guida avvio rapido Cavo VGA Copriobiettivo Security card	
CONSUMI E REQUISITI AMBIENT	ALI	
Potenza Massimo di Esercizio	220 W	
Certificazioni	-	
Temperatura min esercizio	0 °	
Temperatura max esercizio	40	
DIMENSIONI E PESO		
Peso	2,8 kg	
Profondità	24 cm	
Larghezza	31,3 cm	
Altezza	11,37 cm	
SOLUZIONI		

Scuola Digitale	Generico	
Smart home	No	
SMART HOME		
Compatibilità Amazon Alexa	No	
Compatibilità Apple Homekit	No	
Compatibilità Google Home	No	
Compatibilità IFTTT	No	
Compatibilità Samsung SmartThings	No	
Display Port	No	