

6-port 200w gan usb pd charger with



Codice	CK331282
EAN	4015867236543
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	OZUL06BE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.615
Volume (cm ³)	3322.92268

Il caricatore USB PD 3.1 offre una ricarica efficiente e ultraveloce grazie alla tecnologia Power Delivery (PD) 3.1. È dotato di una singola porta USB-C in grado di erogare fino a 140 W di potenza, perfetta per ricaricare dispositivi come MacBook Pro 16", MacBook Air, laptop Dell, Nintendo Switch e altri ancora. Questo caricabatterie 6-in-1 include 4 porte USB-C e 2 porte USB-A, fornendo una potenza totale fino a 200 W per soddisfare le diverse esigenze di ricarica.

Inoltre, questo caricabatterie GaN 2 utilizza la tecnologia del nitruro di gallio (GaN), offrendo un'alternativa più piccola e snella ai tradizionali caricabatterie al silicio. Rispetto ai caricabatterie GaN 1, genera meno calore, garantendo una maggiore efficienza e una maggiore quantità di energia diretta al dispositivo anziché dispersa.

Per la sicurezza, il caricabatterie è protetto da sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. È una soluzione di ricarica all-in-one ideale per l'uso quotidiano, che fornisce un'alimentazione efficiente e affidabile per tutti i dispositivi.

Caratteristiche principali

- Uscita USB-C 1/2: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- Uscita USB-C 3: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A (PD 45.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- Uscita USB-C 4: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20.0W); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- Uscita USB-A 1/2: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
- Uscita USB-C 1 + USB-C 2 + USB-C 3 + USB-C 4 + USB-A 1 + USB-A 2: PD 45,0W (USB-C 1/2/3) + PD 20,0W (USB-C 4)+ QC 18,0W (USB-A 1/2)
- Tecnologia USB Power Delivery (PD) 3.1 con funzione di ricarica rapida
- Conforme all'alimentatore programmabile (PPS) per migliorare l'efficienza di carica e ridurre il calore
- Protezione da sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento
- Include un cavo da 1,5 m PD 3.1 USB-C a USB-C

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	CONCEPTRONIC

SPECIFICHE

Tipologia specifica	Caricabatterie
Funzione	Alimentare il dispositivo
Colore primario	nero
Potenza erogata	200 W
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none">- Ingresso: 100-240V; 50-60Hz AC- Uscita: C1/C2PD140W (5V3A/9V3A/12V3A/15V5A/20V5A/28V5A)C3: PD45W (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A)C4: PD20W (5V3A/9V2,22A/12V1,67A)A1/A2: QC18W (3,6V-6V3A/6V-9V2A/9V-12V1,5A)- C1+C2140W+60W (200W Max)- C1+C2+C3+C4+A1+A2: PD45W+PD45W+PD45W+PD20W+QC18W+QC18W- Spina: UE con cavo CA- Cavo di ricarica PD 3.1 C-C da 1,5 m incluso

m