

**Adattatore di rete STARTECH Startech
Middle Value P011GINETWRKCRD**


Codice	CK331360
EAN	0065030899987
Marca	STARTECH
Part number	8678843
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.136
Volume (cm ³)	1260

Scheda di Rete SFP GbE a 1 porta, PCIe 2.1 x1, Intel I210-IS

Aggiungete un ricetrasmittitore SFP GbE in fibra/rame o un cavo di collegamento diretto a una workstation o a un server

SCHEDA DI RETE INTEL SERIE I210: La scheda di rete PCIe a 1 porta ad alte prestazioni con chipset Intel I210-IS aggiunge uno slot SFP gigabit aperto a un desktop o a un server. Supporta IPv4, IPv6, offloading TCP/UDP, link aggregation

SLOT SFP DA 1 GB SBLOCCATO: funziona con qualsiasi modulo SFP/cavo in rame ad attacco diretto (DACC) monomodale/multimodale conforme a MSA o di marca. Larghezza di banda di 1 Gbps (full-duplex). La fibra consente percorsi più lunghi ed è immune alle EMI

COMPATIBILITÀ: funziona con Windows Server 2012 e successivo, Windows 10 e successivo, Linux, VMware ESXi 7.x e Microsoft Hyper-V. La scheda NIC PCI Express è compatibile con la versione 2.1 di PCIe e funziona negli slot di espansione PCIe x1 o più grandi

DESIGN ATTENTO: indicatori LED per il monitoraggio dello stato delle porte o dell'attività di rete e per facilitare la risoluzione dei problemi. Staffa a profilo completo installata e staffa a basso profilo in dotazione

GESTIONE IT: avvio PXE abilitato per installazione e aggiornamenti centralizzati del sistema

operativo. Supporto di 9K jumbo frame, del tagging VLAN per una gestione efficiente della rete e della tecnologia di virtualizzazione Intel (VT-c, VMDq, SR-IOV)

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettività	fibre channel

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	No
Caratteristiche power supply	N/A
Conformità Power manager	Non presente

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	1,6 cm
Larghezza massima	6,7 cm
Led	1 - Velocità del Collegamento: Verde fisso per una connessione di rete a 1Gbps 1 - Stato del collegamento: Verde fisso per collegamento attivo. Lampeggia se il collegamento è attivo
Peso	40 gr
Profondità massima	8,7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	PCI-Express
Posizionamento	Interno
Supporto VLAN	No
Wake-on-Lan	No

CONFEZIONE

Cavi inclusi	N/A
Driver inclusi	N/A
Kit e Accessori Vari	Staffa a basso profilo
Manuali	Guida di avvio rapido
Software	Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, VMware ESXi 7.x, Microsoft Hyper-V, Linux

	2.4.x e Successivi
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	N/A
Connettore porta LAN	SFP
Tipo Interfaccia LAN	FIBRE CHANNEL
Velocità LAN	1000 Mbit/s