



Codice	CK331492
EAN	4015867224519
Marca	LEVEL ONE
Part number	SFP-4340
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.537
Volume (cm ³)	4611.6

LevelOne SFP-4340 è un ricetrasmittitore SFP ad alte prestazioni ed economico. Offre una velocità di trasferimento dati bidirezionale fino a 1,25 Gbps a distanze fino a 20 km su un singolo nucleo di fibra. Questi ricetrasmittitori SFP bidirezionali consentono il trasferimento di dati in entrambe le direzioni attraverso una singola fibra ottica, utilizzando lunghezze d'onda separate che viaggiano in entrambe le direzioni.

L'SFP-4340 trasmette utilizzando una lunghezza d'onda di 1550 nm e riceve utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm. Se abbinato al ricetrasmittitore LevelOne SFP-4330, che trasmette e riceve a velocità opposte (1310nm TX e 1550nm RX), si ottiene una comunicazione dati bidirezionale su un unico nucleo di fibra.

Questo ricetrasmittitore SFP sostituibile a caldo offre il più recente standard industriale di connettività Ethernet full-duplex e resiste a un'ampia gamma di temperature.

Caratteristiche principali

- Collegamento bidirezionale a fibra singola da 1,25 Gbps
- Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) per un facile monitoraggio dello stato

- Intervallo di temperatura operativa da -40°C a 85°C
- Fornisce un connettore LC simplex
- Sostituibile a caldo
- Compatibile con gli standard SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA)

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
-------	-----------

SPECIFICHE

Colore primario	Argento
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	SFP
Funzione	Transceiver
Materiale	Metallo
Dichiarazione di Conformità	<ul style="list-style-type: none"> - CE - EMI compatibile con FCC Parte 15 Classe B EN55022 Classe B (CISPR 22B) VCCI Classe B". - Sicurezza degli occhi laser compatibile con FDA 21CFR 1040.10 e 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1,2 - RoHS conforme a 2002/95/CE 4.1&4.2 2005/747/CE - ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015" - ESD ai PIN elettrici: compatibile con MIL-STD-883 Metodo 3015 - ESD alla presa singola LC: compatibile con IEC 61000-4-2 - Immunità compatibile con IEC 61000-4-3".
Altre informazioni	<p>SFP MSA SFF-8074i Compliant</p> <p>m</p>