

Switch LEVEL ONE LEVELONE SFP-7331 - TRANSCEIVER 155MBPS Monomodale SFP-7331



Codice	CK331495
EAN	4015867154748
Marca	LEVEL ONE
Part number	SFP-7331
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.537
Volume (cm ³)	4611.6

LevelOne SFP-7331 è un ricetrasmittitore SFP ad alte prestazioni ed economico. Offre una velocità di trasferimento dati bidirezionale fino a 155 Mbps a distanze fino a 20 km su un singolo nucleo di fibra. Questi ricetrasmittitori SFP bidirezionali consentono il trasferimento di dati in entrambe le direzioni attraverso una singola fibra ottica, utilizzando lunghezze d'onda separate che viaggiano in entrambe le direzioni. L'SFP-7331 trasmette utilizzando una lunghezza d'onda di 1550 nm e riceve utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm. Se abbinato al ricetrasmittitore LevelOne SFP-7321, che trasmette e riceve a velocità opposte (1310nm TX e 1550nm RX), si ottiene una comunicazione dati bidirezionale su un singolo nucleo di fibra. Il ricetrasmittitore LevelOne SFP-7331 è quindi una soluzione ottimale per un elevato numero di lunghezze di fibra in poche fibre.

Caratteristiche principali

- Supporta l'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale (DDMI) per un facile monitoraggio dello stato.
- Compatibile con gli standard SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA)

- Fibra monomodale 100Base-FX per collegamenti fino a 20 km
- Sostituibile a caldo per un servizio non-stop
- Fornisce un connettore LC duplex
- Conforme a RoHS e senza piombo
- Conforme all'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale SFF-8472
- Connettore LC singolo
- Conformità alle specifiche IEEE802.3ah 100BASE-BX10-U
- Conformità allo standard FDDI PMD
- Conformità allo standard ATM

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
-------	-----------

SPECIFICHE

Colore primario	Argento
Tipologia generica	Transceiver
Tipologia specifica	SFP
Funzione	Transceiver
Materiale	Metallo
Dichiarazione di Conformità	EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2 , MIL-STD-883 Method 3015" EMI compatible with FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B. Class 1 Laser Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1,2 RoHS Directive 2011/65/EU Support fiber patch cord cable LC/APC type or LC/UPC type SFP MSA SFF-8074i Compliant SONET OC-3 / SDH STM -1
Altre informazioni	Fast Ethernet m

DIMENSIONI

Altezza	12 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	13,7 mm
Peso	20 gr