

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 5.000 ansi lumen
 EPSON EB-810E V11HA99080**



Codice	CK331701
EAN	8715946718156
Marca	EPSON
Part number	V11HA99080
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17
Volume (cm ³)	109632.25

Display laser 4KE a ottica super ultra-corta

- Display 4KE scalabile per qualsiasi spazio Display a ottica ultra-corta da 80-160" per una visione senza restrizioni (niente ombre o riflessi)
- Laser luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico CLO da 5.000 lumen con tecnologia 3LCD per colori più luminosi
- Opzioni di connettività semplici Display ad accensione automatica, cablato/wireless con uscita USB 2A per smart stick
- Semplice da usare e costruito per durare Garanzia di 12.000 ore, 5 anni di funzionamento senza manutenzione
- Alternativa al videowall/LED Sorprendentemente conveniente, con consumi energetici contenuti

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	5.000 ansi lumen
Marca	EPSON
Contrasto	2.500.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Telecomando portatile, Batterie incluse, Cavi inclusi: AC
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	0
Modalità uscita	Senza Audio
Potenza uscita	0 W

CONNESIONI GENERALI

Bluetooth	No
Serial (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Si
USB Potenza	2

CONNESIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	3
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No

Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	4,06 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	0 mt
Distanza proiezione min	0 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2500000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	2,03 mt
Altre caratteristiche	Compatibilità dimensione schermo: 80 - 160 "
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	35 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	1,8 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Altre Caratteristiche	Lunghezza focale fissa: 2.3 mm, Numero F (apertura relativa): 1.8, Rapporto di Zoom: 1.35:1

Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,16 :1
Throw Ratio Massimo	0,4 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura min esercizio	-10 °
Temperatura max esercizio	60
Potenza Massimo di Esercizio	380 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	15,6 cm
Larghezza	69,5 cm
Peso	12,5 kg
Profondità	34,1 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	Si