ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Gruppo di continuità CONCEPTRONIC UPS 2000VA 2000W ONLINE -- 8x IEC, HID USB, RS232, ZEUS51E2K** | |
| Codice | CK332107 |
| EAN | 4015867235454 |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Part number | ZEUS51E2K |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 20 |
| Volume (cm³) | 66846.975 |

L'UPS online di Conceptronic è la soluzione definitiva per un backup affidabile delle batterie a casa o in ufficio. Con un fattore di potenza in uscita di 1,0, questo UPS garantisce la massima efficienza e le migliori prestazioni. La modalità ECO aiuta a risparmiare energia, rendendolo una scelta ecologica. Progettato per essere compatibile con i generatori, fornisce un'alimentazione continua anche in caso di interruzioni prolungate.
L'UPS Conceptronic Online include una connessione USB compatibile con HID per una comunicazione continua con i dispositivi e una porta EPO (Emergency Power Off) per una maggiore sicurezza durante le emergenze. La funzione di facile sostituzione della batteria consente una comoda manutenzione. Inoltre, la funzione di gestione programmabile delle prese consente di personalizzare la distribuzione dell'energia in base alle proprie esigenze.?
Semplice da installare e utilizzare, l'UPS online di Conceptronic offre un modo affidabile ed efficiente per proteggere i sistemi da sbalzi di tensione e guasti, garantendo il funzionamento regolare delle apparecchiature critiche.
Caratteristiche principali- Fattore di potenza in uscita 1.0- Modalità ECO per il risparmio energetico- Ampio intervallo di ingresso (80V-300V)- Compatibile con il generatore- Fornisce una connessione USB compatibile con HID- Porta per lo spegnimento di emergenza (EPO)- Facile

sostituzione della batteria- THDi=5- Gestione programmabile delle uscite

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | rack |
| Potenza | 2.000 w |
| Marca | CONCEPTRONIC |
| Tecnologia | online (vfi) |

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Potenza assorbita in esercizio | 35 W |
| Frequenza nominale | 50Hz Hz |
| Tipo pannello di controllo LCD | LCD |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 to 40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 20 to 90% Non-Condensing % |
| Rumorosità | 50 dB |
| Dissipazione termica | 110 Btu/h |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Seriale Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| Altre connessioni | EPO, EBM connector |
| Slot per scheda di rete | Si |
| Schede di rete compatibili | PMCARD only |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Software incluso | No |
| Cavo Alimentazione | Si |

| | |
|---|---|
| Cavo rete | No |
| Altro | Guida rapida all'installazione multilingue<br>Cavo di alimentazione in ingresso UE<br>Cavo di alimentazione di ingresso UK<br>Orecchie per il montaggio a rack (stativi) x2<br>Viti a testa piatta: M4x8Lx8<br>Coperture antipolvere per i fori delle viti x8<br>Viti a testa cilindrica: M5x12Lx4<br>Rondelle di plastica x8<br>Cavo USB<br>Cavo RS232 |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 8,8 cm |
| Larghezza | 43,8 cm |
| Peso | 17,3 kg |
| Profondità | 43 cm |
| Altezza rack | 2 U |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 2000 W |
| Potenza Erogata Va | 2000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale Pura |
| Efficienza a pieno carico | 85 % |
| Tempo d'intervento | 0 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 8 |
| Tipologie spine | 8x IEC C13 da 10 A |

| | |
|---|---|
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | bypass automatico, e manuale |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 80 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 300 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC C14 |
| Altre caratteristiche Ingresso | Nominal Frequency: 50Hz/60Hz<br>Frequency Range: 40-70Hz<br>Input Power Factor: 0.99 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Rack |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Protezione circuito | Interruttore automatico |
| Pannello di controllo | AC Input(Output (V), Input/Output Frequency (Hz), Load Percentuage (%), Battery Capacity Pecentuage (%), Backup Timer etc. |
| Allarme | Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery, Bypass Mode, Charger Failure /Over Charged, Fan failure, EPO active |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 4 |
| Tecnologia | Lead Acid |
| Tensione nominale | 48 V |
| Capacità | 9 Ah |

| | |
|---|---|
| Tempo di ricarica tipico | 4 h |
| Altre caratteristiche Batterie | 12V/9AH |