ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 5.500 ansi lumen OPTOMA ZH520 Laser ZH520** | |
| Codice | CK332134 |
| EAN | 5055387667754 |
| Marca | OPTOMA |
| Part number | ZH520 LASER |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.36 |
| Volume ($cm^3$) | 17360 |

ZH520 è uno dei proiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e pratici di Optoma relalizzati fino ad oggi. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, offre prestazioni di immagine potenti con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.[1]

Per supportare l'impegno di Optoma verso la sostenibilità, ZH520 riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai proiettori Optoma basati su lampada.[2] La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto fino a 30.000 ore senza la necessità di lampade aggiuntive, richiede manutenzione minima ed è privo di mercurio, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio.

Un ulteriore vantaggio è che ZH520 è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

Progettato pensando all'ambiente, il design ecologico del telaio è realizzato con fino al 50% di

plastica PCR (riciclata post-consumo) e l'imballaggio contiene fino al 97% di materiali riciclabili.[3] Inoltre, il prodotto compatto e le dimensioni dell'imballaggio del proiettore Optoma ZH520 consentono il trasporto del doppio prodotti per container, con il risultato di una logistica più efficiente per contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio.[1]

Progettato per sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali, ZH520 è dotato di uno zoom 1,3x per una configurazione flessibile. Per la massima comodità è dotato di una connessione RS232 per il monitoraggio e il controllo e di un altoparlante integrato.

[1] Basato sul confronto tra i proiettori laser mainstream Optoma 2023 e la sua generazione precedente.[2] Confronto tra i proiettori laser mainstream Optoma 2023 e le sue controparti equivalenti basate su lampada.[3] Basato sulla confezione dei proiettori laser Optoma 2023.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Risoluzione | hd 1080 (1920x1080) |
| Luminosità | 5.500 ansi lumen |
| Marca | OPTOMA |
| Contrasto | 3.000.000 :1 |

| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Altro | Cavo di alimentazione CA<br>Telecomando<br>1 batteria CR2025<br>Manuale utente di base |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| AUDIO | |
| Altoparlanti | 1 |
| Modalità uscita | Mono |
| Potenza uscita | 15 W |
| CONNESSIONI GENERALI | |
| Bluetooth | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Rete Lan | Si |
| Memory Card | No |
| Wireless | Opzionale |
| CONNESSIONI INGRESSI | |

| | |
|---|---|
| Ingresso Component | 0 nr |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Display Port | No |
| Ingresso MHL | 0 |
| IMMAGINE | |
| Dimensioni Immagine massima | 11,76 mt |
| Risoluzione massima | HD 1080 (1920x1080) |
| Distanza proiezione max | 8 mt |
| Distanza proiezione min | 1 m |
| Luminosità | 5500 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 3000000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione Nativa | HD 1080 (1920x1080) |
| Dimensione immagine minima | 1,13 mt |
| GENERALE | |
| Silenziosità in esercizio | 29 dB |
| Tipologia | Business |
| Colore primario | Bianco |
| Tecnologia | DLP |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Focale | Standard |
| ZOOM | |
| Fattore | 1,3 x |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 30 |

| | |
|---|---|
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 30 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Throw Ratio Minimo | 1,13 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1,47 :1 |
| CONNESSIONI USCITE | |
| Uscita Audio Analogica | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita HDMI | 0 |
| 12V Trigger | No |
| SORGENTE DI LUCE | |
| Durata Sorgente | 30000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 30000 |
| Potenza Sorgente | 205 W |
| Tipo di Sorgente | Laser Fosfori |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
| Temperatura min esercizio | 0 ° |
| Temperatura max esercizio | 40 |
| Potenza Massimo di Esercizio | 205 W |
| Tensione Richiesta | 100-240v, 50-60Hz |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 10,8 cm |
| Larghezza | 27,4 cm |
| Peso | 3,4 kg |
| Profondità | 21,6 cm |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |

| SMART HOME | |
|---|---|
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |