

AXIS M5065 01107-002	
Codice	CK332206
EAN	7331021066823
Marca	AXIS
Part number	01107-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.595
Volume (cm³)	2524.5
<p> Telecamera di rete PTZ AXIS M5065 Telecamera PTZ HDTV mini con I/O wireless La telecamera di rete PTZ AXIS M5065 è una telecamera con funzionalità PTZ (rotazione, inclinazione e zoom), compatta, ultra discreta per il monitoraggio remoto degli interni. Con il supporto per la connettività input/output wireless, la telecamera può comunicare con i dispositivi Z-Wave Plus® collegati via wireless creando una piccola soluzione di sicurezza con minor cablaggio. AXIS M5065 è una telecamera con montaggio a soffitto che consente una copertura di un'area di oltre 500 m² con panoramica di ±180°, inclinazione di 90° e zoom ottico 5x. La classe IP51 assicura protezione contro polvere e acqua, consentendo alla telecamera di funzionare anche in caso di sistema sprinkler attivo. > HDTV 1080p e zoom ottico 5x > Compatibilità Z-wave Plus® </p>	

- > Classe IP51
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- > Analisi integrata

SPECIFICHE

Marca	AXIS
-------	------

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Integreted Network Management	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Numero intefacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale: 14° 71° Campo visivo verticale: 8° 40°
Antenna	Non presente
Frequenza RF	ND Ghz
Wireless Encryption	ND
Wireless Security	ND
Altre features	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC

GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	PTZ
Movimento	Si
Usso Notturno	No
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	Si
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	45
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, Z-Wave Plus® HC4 e HC8b
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	256
Altro	Power over Ethernet 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Tipico 4,8 W, max. 8 W
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 p
Zoom ottico	5 x

Zoom digitale	10 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 p
Risoluzione verticale massima	1080 p
Durata otturazione 1/	6000 sec
Velocità di riproduzione	25 fps
Illuminazione minima	1,2 lux
Formato video digitale	H.264
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	<p>RGB CMOS Progressive Scan da 1/4,85"</p> <p>Varifocale. Da 2,2 a 11 mm, F1.4 F2.5</p> <p>Colore: 1,2 lux a 30 IRE F1.4</p> <p>Panoramica: $\pm 179^\circ$, 100°/s</p> <p>Inclinazione: 90°, 100°/s</p>
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	180 °
Movimento orizzontale (dx)	180 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	90 °
DIMENSIONI	
Larghezza	130 mm
Altezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso	375 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	No
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station e Video Management Software dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo www.axis.com/vms</p>

Supporto	No
Altro	Kit di montaggio AXIS M50, guida all'installazione, licenza per 1 utente per decodificatore Windows
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 300220-1, EN 300220-2, EN 62368-1, EN 62479, IEC/EN 60529 IP51
Conformità ETSI	Non presente
Conformità LAN	Protezione con password, filtri per indirizzi IP, HTTPSa Crittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata
Conformità Wireless	ND
Altre certificazioni conformità	Custodia in plastica IP51, cupola trasparente