



Codice	CK332211
EAN	7331021066410
Marca	AXIS
Part number	01681-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.28
Volume (cm <sup>3</sup> )	19743.75

AXIS P5655 E PTZ Network Camera PTZ HDTV 1080p con zoom 32x e richiamo messa a fuoco  
 AXIS P5655-E PTZ Network Camera è una telecamera economica, dalle alte prestazioni PTZ, con HDTV 1080p e dotata di zoom ottico 32x. È dotata di Forensic WDR per una maggiore chiarezza anche quando ci sono aree chiare e scure nella scena oltre alla tecnologia Lightfinder 2.0 per acquisire immagini in condizioni di scarsa illuminazione con colori più saturi e immagini più nitide di oggetti in movimento. Offre stabilizzatore elettronico dell'immagine e funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il firmware firmato e l'avvio sicuro. Con classificazione IP66, NEMA 4X e IK10 è resistente alle condizioni meteorologiche più difficili e agli urti. Inoltre, è dotata di audio bidirezionale, porte I/O e funzionalità estese per l'analisi avanzata.> HDTV 1080p con zoom ottico 32x> Forensic WDR e Lightfinder 2.0> Firmware firmato e avvio sicuro> Richiamo messa a fuoco e stabilizzatore elettronico dell'immagine> Zipstream con supporto per H.264 e H.265

## SPECIFICHE

Marca	AXIS
-------	------

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Varifocale, 4,3 -137,6 mm, F1.4 - 4.0 Campo visivo orizzontale: 58.3°2.4° Campo visivo verticale: 35.5°1.4°
Antenna	no
Frequenza RF	no Ghz
Wireless Encryption	no
Wireless Security	no
Altre features	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,8

<b>GENERALE</b>	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	PTZ
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	<p>IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa  , SSL/TLSa  , QoS Layer 3 DiffServ,  FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®  , SNMP v1/v2c/v3  (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP,  UDP, IGMP,  RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP,  CDP</p>
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 p
Zoom ottico	32 x
Zoom digitale	12 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 p
Risoluzione verticale massima	1080 p
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	60 fps
Illuminazione minima	0,02 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>RAGGIO MOVIMENTO</b>	
Movimento orizzontale (sx)	-180 °
Movimento orizzontale (dx)	180 °
Movimento verticale (alto)	-180 °
Movimento verticale (basso)	180 °
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	217 mm
Altezza	217 mm
Profondità	188 mm
Peso	2500 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	download
Supporto	No
Altro	Connettore push-pull RJ45 (IP66), Montaggio a soffitto, Adattatore per tubi a molla, Adattatore per tubi con profilo a U, Guida per l'installazione, 1 licenza per decodificatore Windows®

	, Chiave di autenticazione AVHS
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	CE
Conformità ETSI	EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Conformità LAN	no
Conformità Wireless	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262, IK10, NEMA 250 Tipo 4X Rete NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Altre certificazioni conformità	no