

**Telecamera ip esterno NO AXIS AXIS P5655-E PTZ
 Network Camera 01681-001**



Codice	CK332211
EAN	7331021066410
Marca	AXIS
Part number	01681-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.28
Volume (cm ³)	19743.75

AXIS P5655 E PTZ Network Camera

PTZ HDTV 1080p con zoom 32x e richiamo messa a fuoco
 AXIS P5655-E PTZ Network Camera è una telecamera economica, dalle alte prestazioni PTZ, con HDTV 1080p e dotata di zoom ottico 32x. È dotata di Forensic WDR per una maggiore chiarezza anche quando ci sono aree chiare e scure nella scena oltre alla tecnologia Lightfinder 2.0 per acquisire immagini in condizioni di scarsa illuminazione con colori più saturi e immagini più nitide di oggetti in movimento. Offre stabilizzatore elettronico dell'immagine e funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il firmware firmato e l'avvio sicuro. Con classificazione IP66, NEMA 4X e IK10 è resistente alle condizioni meteorologiche più difficili e agli urti. Inoltre, è dotata di audio bidirezionale, porte I/O e funzionalità estese per l'analisi avanzata.

- > HDTV 1080p con zoom ottico 32x
- > Forensic WDR e Lightfinder 2.0

- > Firmware firmato e avvio sicuro
- > Richiamo messa a fuoco e stabilizzatore elettronico dell'immagine
- > Zipstream con supporto per H.264 e H.265

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	217 mm
Larghezza	217 mm
Peso	2500 gr
Profondità	188 mm

FEATURES	
Angolo	Varifocale, 4,3 -137,6 mm, F1.4 - 4.0 Campo visivo orizzontale: 58.3°2.4° Campo visivo verticale: 35.5°1.4°
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	no
Wireless Security	no
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	download
Supporto	No

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	

	CE
Conformità ETSI	EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Conformità LAN	no
Conformità Wireless	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262, IK10, NEMA 250 Tipo 4X Rete NIST SP500-267, IPv6 USGv6
Altre certificazioni conformità	no
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Alimentazione	0 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	

Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	-180 °
Movimento orizzontale (dx)	180 °
Movimento verticale (alto)	-180 °
Movimento verticale (basso)	180 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 px
Zoom ottico	32 x
Zoom digitale	12 x
Rapporto focale	0 F
Illuminazione minima	0,02 lux
Durata otturazione 1/	66500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	JPEG