

AXIS 01711-001


Codice	CK332214
EAN	
Marca	AXIS
Part number	01711-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.904
Volume (cm ³)	29715.60208

AXIS Q6100-E Network Camera

Per un monitoraggio in tempo reale a 360° e dettagli accurati

Con 4 sensori da 5 MP, AXIS Q6100-E offre una panoramica completa a 360° con un'ottima utilizzabilità dell'immagine di giorno e

di notte. Progettata per l'uso con qualsiasi telecamera AXIS Q61 Series o AXIS Q63 Series, consente comandi PTZ con un solo clic

e il pilota automatico per il rilevamento automatico PTZ all'interno delle aree di visualizzazione. Il rilevamento di suoni direzionale

attivato da eventi audio reindirizza la telecamera PTZ verso la fonte del suono. Ogni sensore ha obiettivi sostituibili con messa a

fuoco automatica per la massima flessibilità e la corretta configurazione. È richiesto AXIS Camera Heater Power Supply quando si usa AXIS Q6315-LE.

> Telecamera a 360° con comandi PTZ con un solo clic

> 4 sensori da 5 MP, risoluzione totale di 20 MP

> Obiettivi sostituibili e inclinabili

> Richiede una telecamera AXIS Q61 Series o AXIS Q63 Series
> Rilevamento di suoni direzionale incluso

SPECIFICHE

Marca	AXIS
-------	------

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1

FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	23 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C

Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2 F
Sensore	1/2.5 "
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Durata otturazione 1/	32500 sec
Velocità di riproduzione	20 fps
Illuminazione minima	0,4 lux
Formato video digitale	H.265, H.265+
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	361 mm
Altezza	192 mm
Profondità	361 mm
Peso	4000 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No