


<p>Telecamera digitale interno/esterno NO AXIS AXIS Q6075 PTZ Network Camera 01749-002</p>	
Codice	CK332215
EAN	7331021067202
Marca	AXIS
Part number	01749-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.87
Volume (cm ³)	29068
<p>AXIS Q6075 PTZ Network Camera</p> <p>PTZ per ambienti interni con HDTV 1.080p e zoom ottico 40x AXIS Q6075 PTZ Network Camera offre HDTV 1.080p e zoom ottico 40x per fantastiche panoramiche e dettagli eccellenti. Questa telecamera PTZ dalle prestazioni elevate per ambienti interni è dotata di rilevamento automatico 2 con funzionalità "click and track" e di assistenza all'orientamento per il rilevamento attivo degli oggetti e l'orientamento rapido. Grazie ad Axis Lightfinder 2.0 la telecamera offre immagini in condizioni di scarsa luminosità con colori più saturi e immagini più nitide degli oggetti in movimento. Le funzionalità di sicurezza avanzate quali il firmware firmato e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware.</p> <p>Inoltre, Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI	
Altezza	0 mm
Larghezza	198 mm
Peso	3500 gr
Profondità	240 mm

FEATURES	
Angolo	NA
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	NA
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo www.axis.com/vms
Supporto	No

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	Si
Conformità Wireless	

	Si
Altre certificazioni conformità	Si
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Qos Type	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Alimentazione	240 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1,02
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce management	0
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	65,1 °

Movimento orizzontale (dx)	2 °
Movimento verticale (alto)	39,1 °
Movimento verticale (basso)	1,18 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	Digitale
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	1,08 px
Zoom ottico	40 x
Zoom digitale	40 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	11000 sec
Formato video digitale	MPEG4
Risoluzione orizzontale massima	1,08 px
Risoluzione verticale massima	1,08 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata