



Telecamera digitale interno/esterno no AXIS AXIS Q6075 PTZ Network Camera 01749-002



Codice	CK332215
EAN	7331021067202
Marca	AXIS
Part number	01749-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.87
Volume (cm³)	29068

## AXIS Q6075 PTZ Network Camera

PTZ per ambienti interni con HDTV 1.080p e zoom ottico 40x AXIS Q6075 PTZ Network Camera offre HDTV 1.080p e zoom ottico 40x per fantastiche panoramiche e dettagli eccellenti. Questa telecamera PTZ dalle prestazioni elevate per ambienti interni è dotata di rilevamento automatico 2 con funzionalità "click and track" e di assistenza all'orientamento per il rilevamento attivo degli oggetti e l'orientamento rapido.

Grazie ad Axis Lightfinder 2.0 la telecamera offre immagini in condizioni di scarsa luminosità con colori più saturi e immagini più nitide degli oggetti in movimento.

Le funzionalità di sicurezza avanzate quali il firmware firmato e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware.

Inoltre, Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI		
Altezza	0 mm	
Larghezza	198 mm	
Peso	3500 gr	
Profondità	240 mm	
FEATURES		
Angolo	NA	
Numero Antenne	0	
Wireless Encryption	NA	
Wireless Security	NA	
Rilevazione Movimento	No	
CONTENUTO CONFEZIONE		
Cavi	No	
Manuale italiano	Si	
Tipo Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo www.axis.com/vms	
Supporto	No	
CONFORMITÀ		
Conformità CEE	si	
Conformità ETSI	Si	
Conformità LAN	Si	
Conformità Wireless		

	Si	
Altre certificazioni conformità	Si	
HARDWARE	OI .	
Power Supply Type	PoE	
Protocollo Qos	Si	
Qos Type		
	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , TLSa	
	QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP,	
	DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)	
Temperatura di lavoro min	-40	
Temperatura di lavoro max	60	
Alimentazione	240 V	
Protocollo IPv4/v6	Si	
Protocollo Http	Si	
Protocollo Https	Si	
capacità memoria RAM	1,02	
capacità memoria Flash	512	
CONNESSIONI		
Numero USB Port	0	
Wireless Lan	No	
Numero interfacce rete	0	
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna	
Numero intefacce management	0	
RAGGIO MOVIMENTO		
Movimento orizzontale (sx)	65,1 °	

Movimento orizzontale (dx)	2 °	
Movimento verticale (alto)	39,1 °	
Movimento verticale (basso)	1,18 °	
GENERALE		
Colore primario	Bianco	
Microfono incorporato	No	
Day&Night	Si	
Tipologia apparato	Telecamera	
Tecnologia	Digitale	
Movimento	Si	
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno	
Resistenza all'acqua	Si	
Forma	Dome	
Uso Notturno	Si	
IMMAGINE		
Sensore	CMOS	
Numero pixel effettivi	1,08 px	
Zoom ottico	40 x	
Zoom digitale	40 x	
Rapporto focale	1,6 F	
Illuminazione minima	0,1 lux	
Durata otturazione 1/	11000 sec	
Formato video digitale	MPEG4	
Risoluzione orizzontale massima	1,08 px	
Risoluzione verticale massima	1,08 px	
Velocità di riproduzione	60 fps	
Formato foto digitale	Funzione non supportata	