

Telecamera digitale interno/esterno no AXIS AXIS Q6075 PTZ Network Camera 01749-002	
Codice	CK332215
EAN	7331021067202
Marca	AXIS
Part number	01749-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.87
Volume (cm ³)	29068
AXIS Q6075 PTZ Network Camera	
PTZ per ambienti interni con HDTV 1.080p e zoom ottico 40x AXIS Q6075 PTZ Network Camera offre HDTV 1.080p e zoom ottico 40x per fantastiche panoramiche e dettagli eccellenti. Questa telecamera PTZ dalle prestazioni elevate per ambienti interni è dotata di rilevamento automatico 2 con funzionalità "click and track" e di assistenza all'orientamento per il rilevamento attivo degli oggetti e l'orientamento rapido.	
Grazie ad Axis Lightfinder 2.0 la telecamera offre immagini in condizioni di scarsa luminosità con colori più saturi e immagini più nitide degli oggetti in movimento. Le funzionalità di sicurezza avanzate quali il firmware firmato e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware.	
Inoltre, Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.	

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI

Altezza	0 mm
Larghezza	198 mm
Peso	3500 gr
Profondità	240 mm

FEATURES

Angolo	NA
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	NA
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo www.axis.com/vms
Supporto	No

CONFORMITÀ

Conformità CEE	si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	Si
Conformità Wireless	

	Si
Altre certificazioni conformità	Si
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Qos Type	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)</p>
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Alimentazione	240 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
ProtocolloHttps	Si
capacità memoria RAM	1,02
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero intefacce management	0
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	65,1 °

Movimento orizzontale (dx)	2 °
Movimento verticale (alto)	39,1 °
Movimento verticale (basso)	1,18 °
Generale	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	Digitale
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
Immagine	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	1,08 px
Zoom ottico	40 x
Zoom digitale	40 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	11000 sec
Formato video digitale	MPEG4
Risoluzione orizzontale massima	1,08 px
Risoluzione verticale massima	1,08 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata