


<b>AXIS Q6075 PTZ 01749-002</b>	
---------------------------------	--

Codice	CK332215
EAN	7331021067202
Marca	AXIS
Part number	01749-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.87
Volume (cm <sup>3</sup> )	29068

**AXIS Q6075 PTZ Network Camera**

PTZ per ambienti interni con HDTV 1.080p e zoom ottico 40x AXIS Q6075 PTZ Network Camera offre HDTV 1.080p e zoom ottico 40x per fantastiche panoramiche e dettagli eccellenti.

Questa telecamera PTZ dalle prestazioni elevate per ambienti interni è dotata di rilevamento automatico 2 con funzionalità "click and track" e di assistenza all'orientamento per il rilevamento attivo degli oggetti e l'orientamento rapido.

Grazie ad Axis Lightfinder 2.0 la telecamera offre immagini in condizioni di scarsa luminosità con colori più saturi e immagini più nitide degli oggetti in movimento.

Le funzionalità di sicurezza avanzate quali il firmware firmato e l'avvio sicuro garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware.

Inoltre, Axis Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.

## SPECIFICHE

Marca	AXIS
-------	------

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
--------------	----

Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
-------------------------------	---------

Numero interfacce rete	0
------------------------	---

Numero USB Port	0
-----------------	---

Numero interfacce management	0
------------------------------	---

## FEATURES

Rilevazione Movimento	No
-----------------------	----

Numero Antenne	0
----------------	---

Angolo	NA
--------	----

Antenna	NA
---------	----

Frequenza RF	NA Ghz
--------------	-----------

Wireless Encryption	NA
---------------------	----

Wireless Security	NA
-------------------	----

Altre features	NA
----------------	----

## GENERALE

Tecnologia	Digitale
------------	----------

Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
---------------------------	-----------------

Day&Night	Si
-----------	----

Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	240 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa</p> <p>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®</p> <p>, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)</p>
Altri protocolli supportati	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa</p> <p>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP,</p>

	mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
capacità memoria RAM	1,02
capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	1,6 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	1,08 p
Zoom ottico	40 x
Zoom digitale	40 x
Risoluzione orizzontale massima	1,08 p
Risoluzione verticale massima	1,08 p
Durata otturazione 1/	11000 sec
Velocità di riproduzione	60 fps
Illuminazione minima	0,1 lux
Formato video digitale	MPEG4
Formato foto digitale	Funzione non supportata
<b>RAGGIO MOVIMENTO</b>	
Movimento orizzontale (sx)	65,1 °
Movimento orizzontale (dx)	2 °
Movimento verticale (alto)	39,1 °
Movimento verticale (basso)	1,18 °
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	198 mm
Altezza	0 mm
Profondità	240 mm
Peso	3500 gr

<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.axis.com/vms">www.axis.com/vms</a></p>
Supporto	No
Altro	NA
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	Si
Conformità Wireless	Si
Altre certificazioni conformità	Si