


AXIS P5654-E PTZ 01758-001	
-----------------------------------	--

Codice	CK332217
EAN	7331021067417
Marca	AXIS
Part number	01758-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.41
Volume (cm ³)	23276

AXIS P5654-E PTZ Network Camera

PTZ grandangolare con HDTV 720p e zoom 21x AXIS P5654-E PTZ Network Camera è una telecamera PTZ economica e ad alte prestazioni che offre un'ampia copertura con campo visivo di 77 gradi.

È dotato di tecnologia Lightfinder 2.0 per acquisire immagini in condizioni di scarsa illuminazione con colori più saturi e immagini più nitide di oggetti in movimento.

E di Forensic WDR per una maggiore chiarezza anche quando ci sono aree chiare e scure nella scena. Stabilizzatore elettronico dell'immagine e funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il

firmware firmato e l'avvio sicuro.

Con classificazione IP66, NEMA 4X e IK10 è resistente alle condizioni meteorologiche più difficili e agli urti.

Inoltre, ottieni funzionalità estese per l'analisi avanzata.

SPECIFICHE

Marca	AXIS
-------	------

CONNESSIONI

Wireless Lan	No
--------------	----

Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
-------------------------------	---------

Numero interfacce rete	0
------------------------	---

Numero USB Port	0
-----------------	---

Numero interfacce management	0
------------------------------	---

FEATURES

Rilevazione Movimento	No
-----------------------	----

Numero Antenne	0
----------------	---

Angolo	0
--------	---

Antenna	NA
---------	----

Frequenza RF	NA Ghz
--------------	-----------

Wireless Encryption	NA
---------------------	----

Wireless Security	NA
-------------------	----

Altre features	NA
----------------	----

GENERALE

Tecnologia	Digitale
------------	----------

Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	240 Volts
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa</p> <p>,</p> <p>QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®</p> <p>, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP,</p> <p>RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP,</p> <p>SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)</p>
Altri protocolli supportati	<p>IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa</p>

	, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
capacità memoria RAM	1,02
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,6 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	1280 p
Zoom ottico	21 x
Zoom digitale	12 x
Risoluzione orizzontale massima	1280 p
Risoluzione verticale massima	720 p
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	60 fps
Illuminazione minima	0,1 lux
Formato video digitale	MPEG4
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	360 °
Movimento orizzontale (dx)	360 °
Movimento verticale (alto)	180 °
Movimento verticale (basso)	180 °
DIMENSIONI	
Larghezza	188 mm
Altezza	217 mm
Profondità	188 mm

Peso	2500 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	NA
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	si
Conformità Wireless	Si
Altre certificazioni conformità	NA