

**Telecamera digitale interno/esterno NO  
 AXIS P5654-E PTZ 01758-001**



Codice	CK332217
EAN	7331021067417
Marca	AXIS
Part number	01758-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.41
Volume (cm <sup>3</sup> )	23276

**AXIS P5654-E PTZ Network Camera**

PTZ grandangolare con HDTV 720p e zoom 21x AXIS P5654-E PTZ Network Camera è una telecamera PTZ economica e ad alte prestazioni che offre un'ampia copertura con campo visivo di 77 gradi.

È dotato di tecnologia Lightfinder 2.0 per acquisire immagini in condizioni di scarsa illuminazione con colori più saturi e immagini più nitide di oggetti in movimento.

E di Forensic WDR per una maggiore chiarezza anche quando ci sono aree chiare e scure nella scena. Stabilizzatore elettronico dell'immagine e funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il firmware firmato e l'avvio sicuro.

Con classificazione IP66, NEMA 4X e IK10 è resistente alle condizioni meteorologiche più difficili e agli urti.

Inoltre, ottieni funzionalità estese per l'analisi avanzata.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI	
Altezza	217 mm
Larghezza	188 mm
Peso	2500 gr
Profondità	188 mm

FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	NA
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	NA
Supporto	No

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	si
Conformità ETSI	Si
Conformità LAN	si
Conformità Wireless	Si
Altre certificazioni conformità	NA

HARDWARE	
----------	--

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Qos Type	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Alimentazione	240 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1,02
capacità memoria Flash	512
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero intefacce management	0
<b>RAGGIO MOVIMENTO</b>	
Movimento orizzontale (sx)	360 °
Movimento orizzontale (dx)	360 °
Movimento verticale (alto)	180 °
Movimento verticale (basso)	180 °
<b>GENERALE</b>	

Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	Digitale
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	1280 px
Zoom ottico	21 x
Zoom digitale	12 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	66500 sec
Formato video digitale	MPEG4
Risoluzione orizzontale massima	1280 px
Risoluzione verticale massima	720 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4