

Esaurito	
Codice	CK332222
EAN	7331021070974
Marca	AXIS
Part number	01965-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.445
Volume (cm ³)	16280
AXIS V5925 PTZ Camera	
Telecamera PTZ HDTV 1080p di qualità broadcast	
AXIS V5925 combina un'eccellente qualità d'immagine con un controllo PTZ fluido e audio di qualità broadcast per il webcasting professionale.	
È compatibile con i joystick VISCA e VISCA over IP, semplificando l'integrazione con le installazioni AV esistenti.	
Offro le funzionalità di sicurezza avanzate come il firmware firmato e l'avvio sicuro, garantiscono l'integrità e l'autenticità del firmware.	
Inoltre, Axis Zipstream con H.264 e H.265 riduce significativamente i requisiti di spazio di archiviazione e larghezza di banda senza compromettere la qualità d'immagine.	

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	digitale

DIMENSIONI

Altezza	180 mm
Larghezza	136 mm
Peso	1500 gr
Profondità	136 mm

FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	NA
Rilevazione Movimento	No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Tipo Software	NA
Supporto	No

CONFORMITÀ

Conformità CEE	si
Conformità ETSI	si
Conformità LAN	si
Conformità Wireless	si
Altre certificazioni conformità	EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

	FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, KC-Mark, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Rete NIST SP500-267
--	---

HARDWARE	
Power Supply Type	DC
Protocollo Qos	Si
Qos Type	IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa TLSa QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP/PTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf), HDMI, 3G-SDI, VISCA
Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	40
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
ProtocolloHttps	Si
capacità memoria RAM	1
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	

Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero intefacce management	0
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	62 °
Movimento orizzontale (dx)	2,3 °
Movimento verticale (alto)	37 °
Movimento verticale (basso)	1,3 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	No
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	Digitale
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	No
IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2073600 px
Zoom ottico	30 x
Zoom digitale	12 x
Rapporto focale	4,6 F
Illuminazione minima	1 lux
Durata otturazione 1/	10000 sec
Formato video digitale	H.264 - MJPEG
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	50 fps
Formato foto digitale	JPEG