

<b>Telecamera ip interno/esterno no AXIS</b> <b>Q3536-LVE 02054-001</b>	
Codice	CK332227
EAN	7331021071674
Marca	AXIS
Part number	02054-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.585
Volume (cm <sup>3</sup> )	13284
<b>AXIS Q3536-LVE Dome Camera</b> <b>Cupola avanzata con deep learning e 4 MP</b>	
AXIS Q3536-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccezionale anche nelle condizioni climatiche più difficili e negli ambienti più ostili con una risoluzione 4K superiore, Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR.	
La cupola dotata di schermatura IR previene i riflessi IR assicurando video chiari e nitidi costantemente.	
Basata sull'ultima generazione di system-on-chip (SoC) Axis, mette a disposizione supporto per funzionalità avanzate e applicazioni potenti basate sul deep learning.	
Ad esempio, AXIS Object Analytics è preinstallata e mette a disposizione una classificazione di oggetti altamente sfaccettata.	
Questa telecamera robusta è dotata di alimentazione ridondante, sensori per il rilevamento di intrusioni e urti e funzionalità di sicurezza informatica integrate come Axis Edge Vault e un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2.	

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	124 mm
Larghezza	183 mm
Peso	2100 gr
Profondità	183 mm

## FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	0
Wireless Security	0
Rilevazione Movimento	Si

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	Camera Station
Supporto	Si

## CONFORMITÀ

Conformità CEE	NA
Conformità ETSI	NA
Conformità LAN	NA
Conformità Wireless	NA
Altre certificazioni conformità	EMC

CISPR 35, EN 50121-4, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sicurezza CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-X, IEC/EN 60529 IP66/IP67, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+ (50J), NEMA 250 Tipo 4X Rete NIST SP500-267
---

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	No
Qos Type	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2,SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP®, SNMP, v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)
Temperatura di lavoro min	-50
Temperatura di lavoro max	60
Alimentazione	28 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	8194

## CONNESIONI

Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	0
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero intefacce management	0

## RAGGIO MOVIMENTO

Movimento orizzontale (sx)	103 °
Movimento orizzontale (dx)	53 °
Movimento verticale (alto)	30 °
Movimento verticale (basso)	56 °
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	4064256 px
Zoom ottico	2 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	1,5 F
Illuminazione minima	0,06 lux
Durata otturazione 1/	19 sec
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1512 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG