

AXIS M5000 50 hz 02187-001	
Codice	CK332228
EAN	7331021074439
Marca	AXIS
Part number	02187-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.59
Volume (cm ³)	19800
<p>M5000 PTZ è ideale per una vasta gamma di applicazioni interne, ad esempio banche e punti vendita. Questa telecamera da 15 MP per ambienti interni è dotata di tre sensori da 5 MP e di una telecamera PTZ con zoom ottico 10x, così da ottenere i vantaggi di quattro telecamere avendone installata una sola.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	AXIS

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX

Numero interfacce rete	1000
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1000
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Lunghezza focale 2,39 mm, F2.0
Antenna	NA
Frequenza RF	NA Ghz
Wireless Encryption	NA
Wireless Security	NA
Altre features	NA
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	28 Volts

Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	40
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	No
Protocollo Qos	No
Altri protocolli supportati	<p>Clip audio: riproduci, riproduci mentre la regola è attiva, interrompi la riproduzione</p> <p>Giri di ronda: Esegui mentre la regola è attiva, avvia</p> <p>Pubblicazione MQTT</p> <p>Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP e trap SNMP</p> <p>Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete</p> <p>Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail</p> <p>Modalità diurna/notturna, testo sovrapposto, posizioni preset, modalità WDR</p> <p>Pubblicazione MQTT</p>
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	1,6 f
Sensore	2.8 progressive scan CMOS
Numero pixel effettivi	5 p
Zoom ottico	10 x
Zoom digitale	12 x
Risoluzione orizzontale massima	2592 p
Risoluzione verticale massima	1944 p
Durata otturazione 1/	665500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,1 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	360 °
Movimento orizzontale (dx)	360 °

Movimento verticale (alto)	180 °
Movimento verticale (basso)	180 °
DIMENSIONI	
Larghezza	247 mm
Altezza	138 mm
Profondità	247 mm
Peso	1950 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	<p>AXIS Companion, AXIS Camera Station e il software per la gestione video dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo axis.com/vms</p>
Supporto	No
Altro	NA
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	<p>EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 Sicurezza CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51 Rete NIST SP500267</p>
Conformità ETSI	<p>EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-</p>

	<p>6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 Sicurezza CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51 Rete NIST SP500267</p>
<p>Conformità LAN</p>	<p>EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 Sicurezza CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51 Rete NIST SP500267</p>
<p>Conformità Wireless</p>	<p>EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 Sicurezza CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51 Rete NIST SP500267</p>

Altre certificazioni conformità	<p>EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835</p> <p>Sicurezza CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252</p> <p>Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51</p> <p>Rete NIST SP500267</p>
---------------------------------	---