


|  |  |
|--|--|
| <b>Telecamera ip interno NO AXIS M3086-V<br/>         02374-001</b>  |  |
| Codice   | CK332232   |
| EAN  | 7331021076648  |
| Marca  | AXIS   |
| Part number  | 02374-001  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 0.28   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 1188   |
| <p><b>AXIS M3086-V Dome Camera</b><br/>         Telecamera mini dome fissa a 4 MP con deep learning<br/>         Questa mini dome a un costo contenuto è dotata di Wide Dynamic Range (WDR) per garantire chiarezza anche in presenza di aree scure e chiare nella scena. Con la modalità Lightfinder, offre immagini a colori nitide anche in caso di bassa luminosità. Un'unità di elaborazione deep learning consente analisi intelligenti basate su deep learning in modalità edge. AXIS Object Analyticsoffre il rilevamento e la classificazione di diversi tipi di oggetti, il tutto su misura per le esigenze specifiche. Inoltre, questa telecamera compatta, facile da installare e resistente agli atti vandalici offre una vista grandangolare di 130° ed è messa a fuoco in fabbrica in modo che non sia necessaria la messa a fuoco manuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Qualità di immagine ottima a 4 MP</li> <li>&gt; Design compatto e discreto</li> <li>&gt; WDR e Lightfinder</li> </ul> |  |

- > Supporto per analisi con deep learning
- > Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

|            |            |
|------------|------------|
| Tipo       | telecamera |
| Adatto a   | interno    |
| Marca      | AXIS       |
| Tecnologia | ip         |

## DIMENSIONI

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 56 mm  |
| Larghezza  | 101 mm |
| Peso       | 150 gr |
| Profondità | 101 mm |

## FEATURES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Angolo                | 0  |
| Numero Antenne        | 0  |
| Rilevazione Movimento | Si |

## CONTENUTO CONFEZIONE

|                  |    |
|------------------|----|
| Cavi             | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto         | No |

## HARDWARE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Power Supply Type         | PoE    |
| Protocollo Qos            | Si     |
| Temperatura di lavoro min | -40 °C |
| Temperatura di lavoro max | 65 °C  |
| Alimentazione             | 5 V    |
| Protocollo IPv4/v6        | Si     |
| Protocollo Http           | Si     |
| Protocollo Https          | Si     |
| capacità memoria RAM      | 1024   |
| capacità memoria Flash    | 512    |

## CONNESSIONI

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numero USB Port                 | 1                       |
| Wireless Lan                    | No                      |
| Numero interfacce rete          | 1                       |
| Tipologia interfaccia di rete   | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management    | 1                       |
| <b>GENERALE</b>                 |                         |
| Colore primario                 | Bianco                  |
| Microfono incorporato           | No                      |
| Day&Night                       | Si                      |
| Tipologia apparato              | Telecamera              |
| Tecnologia                      | IP                      |
| Movimento                       | Si                      |
| Luogo utilizzo prevalente       | Interno                 |
| Resistenza all'acqua            | No                      |
| Forma                           | Dome                    |
| Uso Notturno                    | Si                      |
| <b>IMMAGINE</b>                 |                         |
| Sensore                         | 1/2.7 ' CMOS "          |
| Rapporto focale                 | 2,1 F                   |
| Illuminazione minima            | 0,19 lux                |
| Durata otturazione 1/           | 38500 sec               |
| Formato video digitale          | H.264 - H.265           |
| Risoluzione orizzontale massima | 2688 px                 |
| Risoluzione verticale massima   | 1512 px                 |
| Velocità di riproduzione        | 30 fps                  |
| Formato foto digitale           | H.264 - MJPEG - MPEG-4  |