

<b>telecamera ip interno no AXIS M3086-V          02374-001</b>	
Codice	CK332232
EAN	7331021076648
Marca	AXIS
Part number	02374-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.28
Volume (cm <sup>3</sup> )	1188

#### AXIS M3086-V Dome Camera

Telecamera mini dome fissa a 4 MP con deep learning

Questa mini dome a un costo contenuto è dotata di Wide Dynamic Range (WDR) per garantire chiarezza anche in presenza di aree scure e chiare nella scena. Con la modalità Lightfinder, offre immagini a colori nitide anche in caso di bassa luminosità. Un'unità di elaborazione deep learning consente analisi intelligenti basate su deep learning in modalità edge. AXIS Object Analytics offre il rilevamento e la classificazione di diversi tipi di oggetti, il tutto su misura per le esigenze specifiche. Inoltre, questa telecamera compatta, facile da installare e resistente agli atti vandalici offre una vista grandangolare di 130° ed è messa a fuoco in fabbrica in modo che non sia necessaria la messa a fuoco manuale.

- > Qualità di immagine ottima a 4 MP
- > Design compatto e discreto
- > WDR e Lightfinder

- > Supporto per analisi con deep learning
- > Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## CONNESSIONI

Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	1
Numero interfacce management	1

## FEATURES

Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

## GENERALE

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

## HARDWARE

Power Supply Type	POE
Alimentazione	5 V
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	65 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	2,1 F
Sensore	1/2.7 " CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1512 px
Durata otturazione 1/	38500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,19 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	101 mm
Altezza	56 mm
Profondità	101 mm
Peso	150 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No