



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK332234 |
| EAN | 7331021076938 |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02413-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.205 |
| Volume (cm ³) | 16928 |

AXIS P5676-LE PTZ Camera
 High-performance 4 MP PTZ with IR
 This high-performance PTZ camera offers 4 MP image quality with 30x optical zoom and IR. Forensic WDR and Lightfinder 2.0 guarantee images with saturated colors and sharp details of moving objects even in challenging light or near darkness. It offers support for analytics and includes AXIS Object Analytics to detect and classify people and vehicles. This cost-effective camera includes built-in cybersecurity features to safeguard your system and prevent unauthorized access. Axis Zipstream with H.264/H.265 significantly lowers bandwidth and storage requirements. Furthermore, you can pop it into an AXIS Q6100-E using AXIS TP6901-E Adapter Bracket and enjoy 360° overview for total situational awareness.

- > 4 MP with 30x optical zoom
- > Forensic WDR, Lightfinder 2.0, IR Illumination

- > Support for advanced analytics
- > Built-in cybersecurity features
- > Zipstream with support for H.264/H.265

SPECIFICHE

| | |
|-------|------|
| Marca | AXIS |
|-------|------|

CONNESSIONI

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wireless Lan | No |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Numero USB Port | 0 |
| Numero interfacce management | 1 |

FEATURES

| | |
|-----------------------|----|
| Rilevazione Movimento | Si |
| Numero Antenne | 0 |
| Angolo | 0 |
| Antenna | 0 |

GENERALE

| | |
|---------------------------|------------|
| Tecnologia | IP |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Forma | PTZ |
| Movimento | Si |
| Uso Notturno | Si |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Microfono incorporato | No |
| Colore primario | Bianco |

HARDWARE

| | |
|-------------------|------|
| Power Supply Type | POE |
| Alimentazione | 13 V |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Temperatura di lavoro min | -30 °C |
| Temperatura di lavoro max | 50 °C |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Qos | Si |
| capacità memoria RAM | 1024 |
| capacità memoria Flash | 512 |
| IMMAGINE | |
| Rapporto focale | 4,6 F |
| Sensore | 1/2.9 " |
| Risoluzione orizzontale massima | 2688 px |
| Risoluzione verticale massima | 1512 px |
| Durata otturazione 1/ | 50000 sec |
| Velocità di riproduzione | 30 fps |
| Illuminazione minima | 0,1 lux |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Formato foto digitale | JPEG |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 205 mm |
| Altezza | 242 mm |
| Profondità | 205 mm |
| Peso | 2500 gr |
| CONTENUTO CONFEZIONE | |
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | No |