

**Telecamera ip esterno no AXIS
02446-002**



Codice	CK332237
EAN	7331021077379
Marca	AXIS
Part number	02446-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.73
Volume (cm³)	31537.5

AXIS Q6318-LE PTZ Camera

PTZ 4K UHD dotata di zoom rapido e messa a fuoco laser

AXIS Q6318-LE mette a disposizione una risoluzione 4K UHD superiore. Offre illuminazione IR e funzioni per le riprese diurne/notturne per la sorveglianza in caso di oscurità. Con un laser integrato e uno zoom ottico 31x, puoi seguire con facilità oggetti in rapido movimento e lo zoom rapido la fa passare dalla vista grandangolare alla vista teleobiettivo solo in 1 secondo. Questa telecamera PTZ ad alta velocità include l'assistenza orientamento e il tracking automatico 2 con funzionalità "click and track".

AXIS Object Analytics consente di rilevare e classificare umani e veicoli. Inoltre, comprende anche un modulo TPM (Trusted Platform Module) con certificazione FIPS 140-2 livello 2.

- > Sensore da 1/2" con zoom ottico 31x
- > Illuminazione IR, funzionalità D/N
- > Messa a fuoco laser per una messa a fuoco precisa
- > AXIS Object Analytics, tracking automatico 2
- > Modulo TPM, con certificazione FIPS 140-2 livello

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	261 mm
Larghezza	192 mm
Peso	4800 gr
Profondità	192 mm

FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-5 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	17 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	512

CONNESSIONI	
Numero USB Port	0

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	PTZ
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	CMOS "
Rapporto focale	4,6 F
Illuminazione minima	0,11 lux
Durata otturazione 1/	8500 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	3840 px
Risoluzione verticale massima	2160 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4