

<b>Esaurito</b>	
Codice	CK332240
EAN	7331021078758
Marca	AXIS
Part number	02511-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.045
Volume (cm <sup>3</sup> )	3060
<p>Dome da 12 MP con deep learning e vista a 360°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramica completa a 180° e 360°</li> <li>• IR integrato con LED IR singoli</li> <li>• Supporto per analisi con deep learning</li> <li>• Funzionalità di sicurezza informatica integrata</li> <li>• Rotazione digitale per facilità di installazione</li> </ul> <p>?</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Marca	AXIS

Tecnologia	ip
------------	----

## DIMENSIONI

Altezza	70 mm
Larghezza	149 mm
Peso	860 gr
Profondità	149 mm

## FEATURES

Angolo	Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 182 °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 182 °
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	Crittografia HTTPS
Wireless Security	TLS, 256-bit AES-XTS, EAP-TLS
Rilevazione Movimento	Si

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	Si

## CONFORMITÀ

Altre certificazioni conformità	RoHS, CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61547 Australia/New Zealand: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japan: VCCI Class A Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A USA: FCC Part 15 Subpart B Class A Railway: IEC 62236-4 IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 risk group exempt, UN ECE R118, IS 13252 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, ISO 4892-2, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 (Method B)
---------------------------------	---

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Supporto IP	Filtraggio per indirizzo IP
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si

Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	8192
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Uso Notturno	Si
<b>IMMAGINE</b>	
Sensore	CMOS "
Rapporto focale	2,2 F
Illuminazione minima	0,04 lux
Durata otturazione 1/	1 sec
Formato video digitale	Funzione non supportata
Altre caratteristiche immagine	12 MP
Risoluzione orizzontale massima	2992 px
Risoluzione verticale massima	2992 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	Funzione non supportata