ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Scheda seriale pcie a 2x rs232	
Codice	CK332724
EAN	0065030899376
Marca	STARTECH
Part number	8302667
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.15
Volume (cm³)	1096.2

Scheda seriale PCI Express a due porte - Scheda di interfaccia seriale da PCIe a 2x RS232 (DB9)- Scheda PCIe con staffe standard o a basso profilo - 16C1050 UART - Ritenzione COM - Windows e Linux

DA PCIE A SERIALE: Collega dispositivi seriali RS232 (DB9) a un computer con questa scheda seriale per PC a basso profilo - Supporta l'UART 16C1050 ad alte prestazioni su entrambe le porte DB9 maschio - Controlla l'attività con le luci di stato LED integrate sulla scheda
COMPATIBILITÀ: Questa scheda seriale UART PCIe consente di collegare lettori/scanner di codici a barre, stampanti di ricevute, bilance, PLC, dispositivi medici, ecc. e fornisce un'alimentazione di 5V o 12V sul pin 9 - Staffa a profilo completo inclusa
APPLICAZIONI: Scheda seriale ideale per applicazioni IT come sale server, controllo industriale/automazione, logistica, laboratori. Continuate a usare l'hardware legacy con questa scheda RS232 PCIe. Le porte DB9 accettano cavi seriali con bloccaggio a vite
SPECIFICHE: 16C1050 UART - Max Baud 921.6 Kbps per porta - 256 Byte FIFO - Ritenzione COM - Supporta Windows e Linux - Chipset ASIX AX99100 - Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modes - 5/6/7/8/9 Data Bits - PCIe 2.0 x1 - Staffe Basso Profilo installate

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa scheda da PCIe a RS232 è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

SPECIFICHE	
Marca	STARTECH
Velocità trasmissione dati	256 mbit/s
Connettori	pci express

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Connettori	PCI Express
Numero porte	2
BUS	PCI Express
DIMENSIONI	
Altezza massima	18 mm
Larghezza massima	66 mm
Profondità massima	67 mm
CONFEZIONE	
Cavi	Non incluso
Manuali	Guida di avvio rapido
Software	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2016, 2019, Linux 2.6.13 e successivi
ALIMENTAZIONE	
Led	2
PRESTAZIONI	
Velocità trasmissione dati	256 Mbit/s