

<b>58mm thermal pos receipt autocutter</b>	
Codice	CK332988
EAN	4015867229064
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	351001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.062
Volume (cm <sup>3</sup> )	4758.6
<p>La gamma di POS equip® offre apparecchiature affidabili per soddisfare un'ampia varietà di situazioni di punti vendita (POS) e di esigenze aziendali. Le soluzioni sono progettate per la vendita al dettaglio, per le aziende di servizi o per l'industria alimentare e delle bevande. Le stampanti termiche per ricevute POS equip® sono perfette per situazioni come il checkout dei clienti e le operazioni di ristorazione. La stampante è compatibile con i comandi di stampa ESC/POS e offre una stampa stabile e ad alta velocità e la funzionalità di taglio automatico.</p> <p><b>Caratteristiche principali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampia compatibilità con la maggior parte dei software aziendali</li> <li>- Stampa stabile ad alta velocità e a bassa rumorosità</li> <li>- Facile sistema di caricamento della carta</li> <li>- Compatibile con il set di comandi POS/ESC</li> <li>- Stampa termica, senza necessità di nastro d'inchiostro e toner</li> <li>- Funziona con carta termica standard da 58 mm</li> </ul>	

SPECIFICHE	
Marca	CONCEPTRONIC
HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	Si
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	120 mm
Larghezza	130 mm
Peso	0,78 kg
Profondità	170 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	No
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ESC/POS
Drivers supportati	Windows XP/2000/Vista/7/8/10/11 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	10000000 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	<b>1D:</b> UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 <b>2D:</b> QR Code
Velocità di stampa	90 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot

larghezza massima di stampa	48 mm
Verificatore barcode a bordo	No
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	No