ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

80mm thermal pos receipt autocutter	
Codice	CK332989
EAN	4015867229071
Marca	EQUIP
Part number	351002
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.492
Volume (cm³)	7215.44

La gamma di POS equip® offre apparecchiature affidabili per soddisfare un'ampia varietà di situazioni di punti vendita (POS) e di esigenze aziendali. Le soluzioni sono progettate per la vendita al dettaglio, per le aziende di servizi o per l'industria alimentare e delle bevande.
Le stampanti termiche per ricevute POS equip® sono perfette per situazioni come il checkout dei clienti e le operazioni di ristorazione. La stampante è compatibile con i comandi di stampa ESC/POS e offre una stampa stabile e ad alta velocità e la funzionalità di taglio automatico.

Caratteristiche principali

- Ampia compatibilità con la maggior parte dei software aziendali
- Stampa stabile ad alta velocità e a bassa rumorosità
- Facile sistema di caricamento della carta
- Compatibile con il set di comandi POS/ESC
- Stampa termica, senza bisogno di nastro d'inchiostro e toner
- Funziona con carta termica standard da 80 mm

SPECIFICHE	
Marca	EQUIP

HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	Si
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	143,3 mm
Larghezza	195 mm
Peso	1,04 kg
Profondità	145 mm
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ESC/POS
Drivers supportati	Windows XP/2000/Vista/7/8/10/11 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64 Linux MAC OS
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Lunghezza massima di stampa	10000000 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	**1D:** UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 **2D:** PDF417, QR Code
Velocità di stampa	150 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot

larghezza massima di stampa	72 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Ethernet	No