


<p>Gruppo di continuità EATON Eaton Powerware Low End 3&5 9PXEBM48RT2U</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK333755</p>
<p>EAN</p>	<p>0743172081650</p>
<p>Marca</p>	<p>EATON</p>
<p>Part number</p>	<p>4080137</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>8.984</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>15270.47249</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 9PX è il primo prodotto della sua classe con fattore di potenza unitario (VA=W). • Certificato Energy Star, 9PX offre il massimo livello di efficienza per ridurre i costi di energia e raffreddamento. • Doppia tipologia di conversione. Eaton 9PX esegue un monitoraggio costante delle condizioni dell'alimentazione e regola tensione e frequenza. • Compatibile con gli ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) • Il display grafico LCD fornisce in un'unica schermata informazioni chiare sullo stato e sui valori dell'UPS • 9PX può misurare il consumo di energia anche dei gruppi di uscita gestiti. • I modelli 9PX 2200 & 3000 sono disponibili nel formato RT2U (ottimizzato per il montaggio su rack) o RT3U (tower o rack a profondità ridotta), piedistallo e kit per binari sono inclusi in tutti i modelli. • Il bypass interno consente la continuità del servizio in caso di guasto interno, ed è anche disponibile un bypass di manutenzione (standard sulla versione HotSwap) per una facile sostituzione dell'UPS. 	

--

SPECIFICHE	
Marca	EATON

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipologia generica	Batterie
Tipologia specifica	Batteria
Funzione	Montaggio ups
Materiale	Piombo
DIMENSIONI	
Altezza	86,5 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	450 mm
Peso	29800 gr