



Codice	CK333781
EAN	4711081642305
Marca	ASUS
Part number	90LJ00J3-B01070
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.476
Volume (cm <sup>3</sup> )	2963.31

ASUS ZenBeam E1R mini proiettore LED - 200 lumen LED, risoluzione WVGA (854x480), modalità di proiezione verticale automatica, batteria integrata per una riproduzione video portatile fino a 4 ore, power bank, USB Type-A, HDMI

- La modalità di proiezione verticale automatica lo rende ideale per la visualizzazione dei contenuti dei social media
- Consente proiezioni fino a 100 pollici a 2,7 m e include la correzione trapezoidale verticale automatica e la presa per il treppiede per la massima comodità

- Sorgente luminosa da 200 lumen LED con risoluzione nativa WVGA (854 x 480) e supporto di contenuti FHD
- Batteria integrata: Consente una riproduzione video fino a quattro ore

## SPECIFICHE

Marca	ASUS
-------	------

## GENERALE

Tipologia	Consumer
Tecnologia	LED
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	30 dB
Silenziosità in stand-by	28 dB
Colore primario	Grigio

## IMMAGINE

Risoluzione Nativa	FWVGA (854x480)
Luminosità	200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	500 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	0,5 m
Distanza proiezione max	3,7 mt
Dimensione immagine minima	0,5 mt
Dimensioni Immagine massima	3,7 mt
Altre caratteristiche	

ZenBeam E1R è in grado di proiettare immagini WVGA fino a 100 pollici (854 x 480) per emozioni da grande schermo, anche in spazi ristretti. Supporta anche contenuti FHD e la sua sorgente luminosa da 200 LED lumen offre una durata fino a 30.000 ore. La correzione trapezoidale verticale automatica garantisce sempre proiezioni perfette, mentre una presa filettata integrata garantisce la compatibilità con i treppiedi standard.

## **Schermo**

Tecnologia del display: DLP

Sorgente luminosa: LED

Durata della vita del LED: 30000 ore

Risoluzione (nativa): 854x480 (WVGA)

Risoluzione massima in ingresso: 1920x1080

Luminosità: 200 lumen

Rapporto di contrasto: 500:1

Saturazione del colore (sRGB): 120%

Colori del display: 16,7 M

## **Obiettivo di proiezione**

Rapporto di proiezione: 1,2:1

Distanza di proiezione: 0,5 m~3,7 m

Dimensione di proiezione: 16"~120"

Offset proiezione: 100%± 5%

Rapporto zoom: Fisso

Messa a fuoco: Manuale

<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1 :1
Throw Ratio Massimo	2 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	0 x
Correzione Trapezoidale	Automatica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Automatica
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Altre Caratteristiche	<p>Splendid: Modalità luminosa  Splendid: Modalità standard  Splendid: Modalità teatro  Splendid: Modalità ECO  Splendid: Modalità SOS Splendid  : Modalità torcia  Regolazione della distorsione trapezoidale: Sì, ±40° (verticale)  Correzione trapezoidale automatica: Sì  Rapporto aspetto: 16:9</p> <p>Posizionamento: Proiettore da tavolo anteriore  Posizionamento: Proiettore da tavolo posteriore  Posizionamento: Proiettore da soffitto anteriore  Posizionamento: Soffitto posteriore  Supporto HDCP: Sì</p>
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	2 W
Modalità uscita	Stereo
Altre caratteristiche Audio	L'altoparlante integrato da 2 watt con tecnologia ASUS

	SonicMaster offre un audio straordinario che completa perfettamente qualsiasi esperienza visiva
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	LED
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	45 W
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	1
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Si
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No

Display Port	No
Mini USB	1
Connessioni Opzionali	La porta HDMI® garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di sorgenti di ingresso. La porta USB di tipo A garantisce una connessione al telefono cellulare e può essere utilizzata anche per caricare dispositivi (5 V/1 A). La porta USB di tipo C è per DC-in.
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	Si
Telecomando	No
Foro per cavo di sicurezza	No
Lavagna per proiezione	No
Altro	<b>Accessori (variano in base alle regioni)</b> Borsa per il trasporto Cavo HDMI Cavo USB-C Adattatore Cavo di alimentazione Scheda di garanzia Manuale dell'utente QSG Dongle WiFi: Sì
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	45 W
Certificazioni	Consumo energetico (max.): <45 W. Modalità standby: <0,5 W
Temperatura min esercizio	0 °
Temperatura max esercizio	40
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	0,3 kg
Profondità	108 cm
Larghezza	84 cm
Altezza	29 cm
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	210 cm
Lato B	135 cm
Lato C	100,5 cm

Peso con imballo	1,05 kg
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	Si
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No