

Td4520tnz1	
Codice	CK334570
EAN	4977766798563
Marca	BROTHER
Part number	TD4520TNZ1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.933
Volume (cm ³)	26400
Brother TD-4520TN Stampante di etichette desktop professionale a trasferimento termico	
Stampante desktop professionale per etichette da 4" con interfaccia LAN cablata e tecnologia a trasferimento termico	
<p>La nuova stampante di etichette desktop professionale TD-4520TN con interfaccia LAN cablata e la nuova tecnologia di stampa a trasferimento termico è la soluzione di stampa ideale per qualsiasi ambiente di utilizzo, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni in mercati verticali.</p> <p>Grazie alla nuova tecnologia di stampa a trasferimento termico è possibile realizzare etichette con una stampa nitida e a lunga durata e ottenere così etichette robuste e più resistenti all'usura. La risoluzione da 300 DPI e l'alta velocità fino a 127 mm/sec offrono la realizzazione di etichette in tempi brevi; l'interfaccia LAN cablata, la porta seriale e USB 2.0, insieme ai software e alle emulazioni installate garantiscono una perfetta integrazione con qualsiasi sistema di stampa e piattaforma persistente. Inoltre l'ampia gamma di consumabili e accessori consentono di soddisfare le diverse esigenze in qualsiasi ambiente lavorativo.</p>	

Caratteristiche principali:

Stampa etichette fino a 105 mm di ampiezza

Tecnologia a trasferimento termico

Risoluzione 300 dpi e alta velocità di stampa fino a 127 mm/sec

Interfaccia LAN cablata, porta seriale RS232C e USB 2.0 e Host USB

Emulazioni EPL, ZPL, ZPL2 e DPL

Software integrati BarTender Ultra Lite Edition e Brother Printer Management Tool

SPECIFICHE

Marca	BROTHER
-------	---------

HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Media supportati	Etichette e Ricevute
Healthcare	No

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	EPL - ZPL - ZPL II
------------------------------	--------------------

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	0 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	127 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	12 dot
larghezza massima di stampa	105 mm

CONNELLITIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	Si