ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

24.1 w, 16:10, 2560x1600, ips, 1000:1	
Codice	CK334811
EAN	4718755093159
Marca	BENQ
Part number	9H.LLVLA.TBE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.08
Volume (cm³)	77328.125

BenQ SW242Q, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, NeroBenQ SW242Q. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	24,1

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	120 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	400 cd/m²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1600 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	FHD
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W

Energy consumption (HDR) per 1000 hours	29
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	26
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	45,259 cm
Larghezza	45,259 cm
Profondità	26,26 cm
Peso	7,8 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)