



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK334817 |
| EAN | 8012195535207 |
| Marca | SOPAR |
| Part number | SOP5352 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 31 |
| Volume (cm ³) | 87750 |

Lo schermo per proiezione elettrico **Professional** dal nome dice già la sua collocazione, è adatto ad uso Professionale e per chi necessita di dimensioni piuttosto grandi, perché vengono realizzate misura fino a mt. 3,50 di larghezza.

Sopar con il modello Professional ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per **aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.**

Il cassonetto è in **alluminio anodizzato**, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale, come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di 14x12.5 cm.

I motori utilizzati per il Professional vengono fabbricati rigorosamente in **Germania** dalla ditta Elero, sono 220V. , hanno come da direttive europee il blocco che evita surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente l'adattamento della potenza in base ai chili caricati, che vuol dire meno spreco di energia e quindi consumi più bassi ed un inferiore deterioramento negli anni.

Viene dotato di tappi laterali per un **applicazione alla parete** o **soffitto** in modo semplice e veloce ed ha, di serie, all'interno della confezione due staffe aggiuntive Easy Lock System, dove il cassonetto viene alloggiato per garantirne una volta appeso la massima sicurezza.

Di serie Sopar inserisce con lo schermo sempre una pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se arriverà già con il fermo corsa impostato. Opzionalmente può essere acquistato il Radiocomando.

In qualsiasi ambiente lo schermo Motorizzato Professional è garanzia di tranquillità e sicurezza.

Questo modello monta una **Tela Bianco Balta** con superficie in PVC bianca Certificata B1 del tipo **ignifugo** ad alta riflettanza per fronteproiezioni.

SPECIFICHE

| | |
|-------|-------|
| Marca | SOPAR |
|-------|-------|

TELO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Larghezza totale telo | 350 cm |
| Altezza totale telo | 197 cm |
| Larghezza area di protezione | 350 cm |
| Altezza area di protezione | 197 cm |
| Spessore telo | 0,4 mm |
| Materiale | Pvc |
| Colore Primario | Bianco |
| Bordatura Home Theatre | No |
| Colore bordatura | Non presente |
| Retro Nero | No |
| Contrasto | Alto Contrasto :1 |
| Guadagno | 1,2 |
| Telo ignifugo | Si |
| Certificazione | Certificazione Ignifuga B1, Certificazione Rohs |

GENERALE

| | |
|-------------------------|-------------|
| Destinazione Principale | Ufficio |
| Tipologia | Motorizzato |
| Formato schermo | 16:9 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retroproiezione | No |
| Colore cassonetto | Bianco |
| INSTALLAZIONE | |
| A muro | Si |
| A soffitto | Si |
| A pavimento | No |
| Requisiti Installazione | Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso. |
| ELETTRONICA | |
| Motore | Si |
| Telecomando | Si |
| Azionamento e Comandi | Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale |
| CONFEZIONE | |
| Contenuto della Confezione | Telo, Staffe per il montaggio, comando a filo, Istruzioni |
| Prodotti in kit | nessuno |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza telaio | 359 cm |
| Altezza telaio | 14 cm |
| Profondità telaio | 12,5 cm |
| Peso | 34 kg |
| SCUOLA DIGITALE | |
| Scuola Digitale | Generico |