ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Hp univ usb-c multiport hub	
Codice	CK335430
EAN	0196188636329
Marca	HP
Part number	50H55UT
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.174
Volume (cm³)	585

Panoramica

Accedete a un mondo di possibilità con HP Universal USB-C Multiport Hub, che ora supporta qualunque PC compatibile con USB-C®. 7 porte, 1 cavo passthrough per alimentazione e trasferimento e numerose porte per tutte le vostre esigenze. Supporta inoltre due monitor 4K tramite HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.2. Tutto il necessario per restare connessi in un unico hub.

Tutti i tipi di porte
7 porte multifunzione offrono una soluzione completa, praticamente per qualsiasi connessione di dati, video o rete4. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 2 porte USB-A, 1 porta USB-C®1, 1 porta passthrough USB-C®1 e 1 porta Ethernet.

USB-C® universale. Compatibilità multi-OS.
Basta collegare un semplice cavo USB-C® al PC indipendentemente dalla marca o dal sistema operativo, per consentirvi di utilizzare l'hub senza problemi. Questo hub ora supporta Windows®, macOS e Chrome OS

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	HP

DIMENSIONI	
Altezza	21,5 mm
Larghezza	150 mm
Peso	115 gr
Profondità	55 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Plastica
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	**La compatibilità dipende anche dalla porta USB-C del notebook, è necessario verificare la tipologia di porta USB-C per garantire tutte le funzionalità della docking (dati, segnale video, alimentazione).** La ricarica pass-through richiede un adattatore CA USB-C per notebook o tablet. Il dock non include l'adattatore CA cod. 1P3K6AA **Riepilogo Porte** 2 porte USB-A 3.2; 1 porta USB-C® 3.2; 1 porta passthrough USB-C® Type-C (fornitura di alimentazione all'host fino a 65 W); 1 HDMI 2.0 (4K a 60 Hz con un monitor singolo, 4K a 30 Hz con doppio monitor); 1 porta Display (DP 1.2) (4K a 60 Hz con un monitor singolo, 4K a 30 Hz con doppio monitor); 1 porta Ethernet (RJ45) PXE Boot; Wake-On-Lan (Legacy Standby; standby connesso); Commutazione LAN/WLAN; Passthrough per indirizzo MAC; m