

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

## Gruppo di continuità APC SMC2000I-2U



Codice	CK335886
EAN	0731304310082
Marca	APC
Part number	SMC2000I-2U
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	33.6
Volume (cm³)	89532.5

## SMC2000I-2U?

APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 23

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	1.300 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO		
Potenza assorbita in esercizio	1300 W	
Tipo pannello di controllo LCD	Console di controllo e stato LCD multifunzione	
Tensione di alimentazione	230 V	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C	
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %	
Rumorosità	42 dB	
CONNETTIVITÀ		
Seriale Rs-232 C	Si	
Scheda di rete	No	
Usb	Si	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Software incluso	PowerChute Network Shutdown e PowerChute Serial Shutdown	
Cavo Alimentazione	No	
Cavo rete	No	
Altro	CD documentazione, guida di installazione, guide di montaggio a rack e cavo USB	

CERTIFICAZIONI		
Certificazione C-tick	Si	
Certificazione CE	Si	
Certificazione GOST	Si	
Certificazione VDE	Si	
DIMENSIONI E PESO		
Altezza	8,9 cm	
Larghezza	48 cm	
Peso	26,2 kg	
Profondità	47 cm	
USCITA		
Potenza erogata Watt	1300 W	
Potenza Erogata Va	2000 Va	
Tensione in uscita 220V	Si	
Tensione in uscita 230V	Si	
Tensione in uscita 240V	No	
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz	
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz	
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %	
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale	
Efficienza a pieno carico	0 %	
Tempo d'intervento	8 ms	
Spine elettriche connettibili	8	
Tipologie spine	IEC C13	
Numero spine telefoniche agganciabili	0	
Bypass	No	
INGRESSO		
Tensione in entrata 220V	Si	
Tensione in entrata 230V	Si	
Tensione in entrata 240V	Si	
Campo tensione in ingresso minima	180 V	
Campo tensione in ingresso	287 V	

massima		
Numero Connettori in ingresso	1	
Tipologia connettori in ingresso	IEC 320 C20	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Colore	Nero	
Formato	Rack	
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level	
Tecnologia	Line Interactive	
Protezione circuito	N/A	
Pannello di controllo	Console di controllo e stato LCD multifunzione	
Allarme	Allarme quando alimentato a batteria: allarme distintivo di batteria scarica: allarme a tono continuo di sovraccarico	
AVR	No	
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO		
Numero batterie incluse	1	
Tecnologia	Ermetiche al piombo	
Tensione nominale	230 V	
Capacità	0 Ah	
Tempo di ricarica tipico	3 h	