

Gruppo di continuità APC SMC2000I-2U	
Codice	CK335886
EAN	0731304310082
Marca	APC
Part number	SMC2000I-2U
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	33.6
Volume (cm ³)	89532.5

SMC2000I-2U?APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 23

SPECIFICHE

Formato	rack
Potenza	1.300 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	1300 W
Tipo pannello di controllo LCD	Console di controllo e stato LCD multifunzione
Tensione di alimentazione	230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	42 dB

CONNELLITIVITÀ

Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	PowerChute Network Shutdown e PowerChute Serial Shutdown
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	CD documentazione, guida di installazione, guide di montaggio a rack e cavo USB

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	8,9 cm
---------	--------

Larghezza	48 cm
Peso	26,2 kg
Profondità	47 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1300 W
Potenza Erogata Va	2000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	0 %
Tempo d'intervento	8 ms
Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	287 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC 320 C20
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack

Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	Console di controllo e stato LCD multifunzione
Allarme	Allarme quando alimentato a batteria: allarme distintivo di batteria scarica: allarme a tono continuo di sovraccarico
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	230 V
Capacità	0 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h