

<b>Gruppo di continuità APC APC Products SRTG6KXLI</b>	
	
Codice	CK335894
EAN	0731304411826
Marca	APC
Part number	SRTG6KXLI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	74.74
Volume (cm <sup>3</sup> )	132720
<b>APC Smart-UPS RT 6kVA 230V</b>	
APC Smart-UPS On-Line, 6kVA, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13 + 1x IEC C19 + Hard wire outlets, Network Card, w/o rail kit	

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	6.000 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tensione di alimentazione	6000 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	58 dB
CONNELLIVITÀ	
Serial RS-232 C	Si
Scheda di rete	Si
USB	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,5 cm
Larghezza	44 cm
Peso	55,9 kg
Profondità	62 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	95,1 %

Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	4
Tipologie spine	Connettore DC
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	Statico + manuale a bordo macchina
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	285 V
Numero Connatori in ingresso	4
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Data Center
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	4
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	96 V
Capacità	3366 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h