

<b>Gruppo di continuità APC APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium SRTL10KRM4UI</b>	
Codice	CK335895
EAN	0731304578505
Marca	APC
Part number	SRTL10KRM4UI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	47.626
Volume (cm <sup>3</sup> )	116065.18798
<b>APC Smart-ups Ultra On-Line, 10000VA, LIB, rack/tower, 4U, 230 V, 6 C13 + 4 C19 + 2 uscite C19 IEC, scheda di rete, con kit guide</b>	
UPS convertibile rack/tower da 4 U, 10000 VA/10000 W con display LCD autorotante Possibilità di aggiungere fino a 10 pacchi batteria esterni (SRTL180RM2UBP) per prolungare l'autonomia La durata delle batterie al litio è di 3x UPS VRLA, per cui non è necessario sostituirle per tutta la vita dell'UPS EcoStruxure pronto per il monitoraggio e la gestione da remoto Funzionalità di comunicazione wireless con accessorio per dispositivo WiFi opzionale (AP9834) Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente	

## SPECIFICHE

Formato	rack / tower
Potenza	10.000 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	10000 W
Tipo pannello di controllo LCD	display LCD autorotante
Tensione di alimentazione	240 V

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	55 dB

## CONNELLTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	N/A
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No

## CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si

## DIMENSIONI E PESO

Altezza	17,5 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	55 kg
Profondità	83,2 cm

## USCITA

Potenza erogata Watt	10000 W
Potenza Erogata Va	10000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	96 %
Tempo d'intervento	4 ms
Spine elettriche connettibili	12
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Automatico + Manuale
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connatori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Hard Wire 3-wire 55 A
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Grigio
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	

	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme	Audible and visible alarms : prioritized by severity
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	Ioni di litio
Tensione nominale	180 V
Capacità	9 Ah