

Gruppo di continuità APC APC Products SRTL2K2RM1UINC	
	
Codice	CK335897
EAN	0731304573623
Marca	APC
Part number	STD0001311484
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.44
Volume (cm ³)	117725.952
APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U	
APC Smart-ups Ultra On-Line, 2200VA, LIB, rack/tower, 1U, 230 V, 3x C13, 2x C19 uscite IEC, scheda di rete, con kit guide	

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	2.200 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	2200 W
Tensione di alimentazione	2200 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	55 dB
CONNELLITIVITÀ	
Serial Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	43 cm
Larghezza	432 cm
Peso	15,9 kg
Profondità	550 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	2200 W
Potenza Erogata Va	2200 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1,5 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	93 %

Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	1
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Automatico + Manuale
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	275 V
Numero Connettori in ingresso	0
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	50 V
Capacità	1240 Ah