

Gruppo di continuità APC SRT6KRMXLIM		
Codice	CK335908	
EAN	0731304320838	
Marca	APC	
Part number	SRT6KRMXLIM	
Storage unit		
Unità di vendita	Cadauno	
Confezione	1	
Imballaggio	1	
Peso (kg)	70.8	
Volume (cm³)	216672	
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V Ma		
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V Ma		

SPECIFICHE	
Formato	rack

Potenza	6.000
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	140 W
Frequenza nominale	40 - 70
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Tensione di alimentazione	276 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95
Rumorosità	55
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	13, 1
Slot per scheda di rete	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	CD con software
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CE, EAC, RCM, VDE, REACH
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,4
Larghezza	43,2

Peso	60
Profondità	71,9
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	94 %
Valutazione efficienza energetica	480 J
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	13
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	2
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	275 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Terminal
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati

	elettromedicali entry level
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	Pannello LCD
Allarme	Allarmi acustici e visivi: classificati in base alla gravità
Altre Caratteristiche	Y
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	230 V
Capacità	9 Ah
Altre caratteristiche Batterie	1, Y, Y
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	61
Lato B	96
Lato C	37