ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC SRT6RMM	
Codice	CK335910
EAN	
Marca	APC
Part number	SRT6RMM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.45
Volume (cm³)	116065.18798

APC 5kVA and 6kVA Marine Filter Rac

APC 5kVA and 6kVA Marine Filter Rac

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	5.400 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	600 W
Frequenza nominale	45/65
Tipo pannello di controllo LCD	N/A
Tensione di alimentazione	240 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 %
Rumorosità	45 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Sì
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	4,4
Larghezza	48,3
Peso	6,73
Profondità	33
USCITA	
Potenza erogata Watt	5400 W
Potenza Erogata Va	6 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si

Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	45 Hz
Frequenza d'uscita Massima	65 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Nessuna forma d'onda
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettibili	10
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	2
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	100 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC 320 C14
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	N/A
Allarme	

	N/A
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola
Tensione nominale	48 V
Capacità	9 Ah
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	8,27
Lato A	55,9
Lato B	40,6
Lato C	7,6