



Codice	CK335918
EAN	
Marca	APC
Part number	SRV6KRI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	47.626
Volume (cm ³)	116065.18798

APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V

UPS On-line a doppia conversione di alta qualità, progettato per esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili.

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	6.000 w
Marca	APC

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tipo pannello di controllo LCD	Stato lcd multifunzione
Tensione di alimentazione	230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	55 dB
Dissipazione termica	1172 Btu/h

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	Si
Usb	Si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	PowerChute Serial Shutdown
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
Altro	1 cavo USB, 2 guide di montaggio a rack, 1 Pacco batteria esterno e 1 manuale utente

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	17,3 cm
---------	---------

Larghezza	43,8 cm
Peso	61 kg
Profondità	71 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	93,8 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	Connettore DC
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	Automatico + Manuale
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack

Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme	Allarme quando alimentato a batteria: allarme distintivo di batteria scarica: allarme a tono continuo di sovraccarico
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	192 V
Capacità	235 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h