ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità VERTIV Liebert GXE UPS 1.5kVA 1ph UPS 230V Tower W/Batter GXE3-1500IMT	
Codice	CK335938
EAN	0767041034479
Marca	VERTIV
Part number	GXE3-1500IMT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.4
Volume (cm³)	43428

GXE3-1500IMT

L'UPS Vertiv Liebert® GXE è una soluzione online a doppia conversione che offre protezione dell'alimentazione in un sistema conveniente ed efficiente con flessibilità di distribuzione e funzionamento.

L'elevato fattore di potenza in uscita (0,9) dell'UPS monofase Liebert GXE consente alimentazione continua e affidabile a più dispositivi collegati, proteggendoli da molti disturbi nella rete AC con la tecnologia online a doppia conversione e la protezione da sovratensione in ingresso.

L'elevata efficienza sia nella modalità di funzionamento in linea che in quella ECO già lo fa, Gli UPS convenienti consentono inoltre di risparmiare sui costi energetici e operativi.

Disponibili con potenze nominali di 1, 1,5, 2 e 3 kVA in formato torre compatto o in un fattore di forma rack/tower con flessibilità per il montaggio in posizione tower o all'interno di un armadio

rack insieme alle apparecchiature IT critiche per qualsiasi applicazione.

Inoltre, la possibilità di aggiungere armadi batterie esterni nei modelli rack/tower fornisce runtime scalabile per quelle applicazioni che richiedono anche un periodo di tempo più lungo backup in caso di interruzioni della rete CA. È combinato con un potente caricatore interno con un massimo di 6 Ampere per una ricarica veloce.

Oltre al runtime esteso, ciò è reso possibile dalla disponibilità di più opzioni di monitoraggio UPS compatto ideale per fornire la migliore protezione dell'alimentazione alle apparecchiature del bordo delle reti o in siti remoti.

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	1.350 w
Marca	VERTIV
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	1350 W
Tipo pannello di controllo LCD	display LCD Fornisce informazioni dettagliate sullo stato dell'UPS per facilità di installazione e funzionamento.
Tensione di alimentazione	1500 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	5-95 %
Rumorosità	53 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Vertiv Power Assist Vertiv Power Insight
Cavo Alimentazione	Si

Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	24,5 cm
Larghezza	16 cm
Peso	16,4 kg
Profondità	42 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1350 W
Potenza Erogata Va	1500 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	40 Hz
Frequenza d'uscita Massima	70 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Efficienza a pieno carico	89 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	8x IEC C13 da 10 A
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	110 V

Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC60320 C14
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line a Doppia Conversione
Pannello di controllo	LCD
Allarme	Facile da gestire e da espandere grazie al display LCD intuitivo, alle batterie interne scalabili a caldo sostituibili dallutente, alla possibilità di installazione su rack/tower o allautonomia, espandibile aggiungendo armadi batterie esterni
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Lead Acid
Tensione nominale	230 V
Capacità	0 Ah