


| | |
|---|--|
| Monitor 27 va 3840x2160 |  |
| Codice | CK337291 |
| EAN | 4038986181525 |
| Marca | AOC |
| Part number | U27B3M |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.08 |
| Volume (cm ³) | 43659 |
| <p>27-inch UHD monitor offering a VA panel, HDR10, AdaptiveSync, and eye comfort features Enhance your viewing experience with the AOC U27B3M. This 27-inch UHD monitor boasts a VA panel for deep contrasts and rich colors, alongside a 60Hz refresh rate for smooth visuals. Enjoy clear and jitter-free images thanks to AdaptiveSync technology and HDR10 support. The monitor features low blue light and flicker-free technology to reduce eye strain, making it perfect for extended use. The basic normal stand ensures a stable setup, making this monitor a reliable addition to your workspace.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 27 |
| Tipo | monitor |

| GENERALE | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |
| SCHERMO | |
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,16 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | No |
| HDR | Si |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |

| CONNESSIONI | |
|---|-------------------|
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
| Classe efficienza consumi | F |
| DIMENSIONI | |
| Profondità | 229,8 cm |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 690 |
| Lato B | 142 |
| Lato C | 453 |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Videosorveglianza | No |
| Mondo Educational | No |
| Medicale | No |