



Codice	CK337329
EAN	4711103085202
Marca	QNAP
Part number	10430344
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.39
Volume (cm ³)	13630

TS-432X

NAS 10GbE a 4 bay ad un costo contenuto, progettato per accelerare i carichi di lavoro

Sfrutta tutto il potenziale della capacità storage a 4 bay e sprigiona la velocità 10GbE con il TS-432X! Questa versatile soluzione storage offre backup sicuro, trasmissione rapida, supporto per applicazioni container e molto altro. Conveniente ma potente, il TS-432X ottimizza l'efficienza del flusso di lavoro senza eccedere il budget.

Quad-core per il multitasking

Processore quad-core da 2,0 GHz e 4 GB di RAM non-ECC (espandibile fino a 16 GB, supporta la RAM ECC)

10GbE SFP+ ad alta velocità

La connettività 10GbE a porta singola aumenta la velocità di trasferimento per la trasmissione intensiva di dati, oltre a ridurre i tempi di backup.

Il 2,5GbE è un must!

Sfrutta il Multicanale SMB o il Port Trunking con le due porte 2,5GbE integrate per aumentare il bandwidth e la velocità di accesso.

Espandibilità PCIe Gen 3

Installa una scheda di espansione PCIe per aggiungere connettività 2,5/5/10GbE o slot SSD M.2 al NAS per aumentare il potenziale I/O.

Trasferimento USB e backup più veloci

Due porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) con supporto per la Copia One-Touch consentono un backup più rapido verso/da dispositivi USB.

Backup centralizzato e protezione con snapshot

Esegui in modo semplice il backup di diversi tipi di dati, endpoint e crea regolarmente le snapshot per prevenire le minacce ransomware.

TS-432X-4G

AnnapurnaLabs, una società Amazon Alpine AL524, 4-core, 2.0GHz, DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4GB)

SPECIFICHE

Marca	QNAP
Tipo	nas senza hard disk integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	AnnapurnaLabs AL524, 4-core, 2.0GHz
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	4000 MB
Memoria Flash	512 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
Numero massimo utenti FTP	1024

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	90 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC

Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	226,5 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD 1-4
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	170 mm
Peso	1990 gr
Profondità massima	165 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 1 AC Adapter x 1 Power Cord x 1
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 16 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 12 (for 2.5" HDD)
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	1 porta da 10GbE SFP+ 2 porte 2,5G/1G/100M
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	

Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si