


| | |
|---|--|
| <p>Gruppo di continuità NAICON NEMO - LINE INTERACTIVE 1200 VA 480 W 2 SHUKO NO EL-NEMOLED120</p> | <p>Vista posteriore NEMOLED 65-80-120</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1) Interruttore Power On/Off 2) Pannello LED 3) Ingresso Rete di alimentazione 4) Prese di Uscita 5) Fusibile (NEMOLED160) – Ventola (NEMOLED200) |
| Codice | CK337696 |
| EAN | 8033102212110 |
| Marca | NAICON |
| Part number | STD0001524631 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.306 |
| Volume (cm ³) | 10911.25 |
| <p>NEMO - LINE INTERACTIVE 1200 VA 480 W 2 SHUKO NO USB UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|-----------------|
| Formato | desktop / tower |
| Potenza | 480w |
| Marca | NAICON |

| | |
|------------|------------------|
| Tecnologia | line interactive |
|------------|------------------|

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------------------------|
| Potenza assorbita in esercizio | 23 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | Si |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-90% senza condensa % |
| Rumorosità | 0 dB |
| CONNETTIVITÀ | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | No |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 14,2 cm |
| Larghezza | 10,1 cm |
| Peso | 4,7 kg |
| Profondità | 29,8 cm |
| USCITA | |
| Potenza erogata Watt | 480 W |

| | |
|---|---------------------------|
| Potenza Erogata Va | 1200 Va |
| Tensione in uscita 220V | No |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 0 % |
| Tipo di forma d'onda | Onda sinusoidale simulata |
| Efficienza a pieno carico | 92 % |
| Tempo d'intervento | 0,06 ms |
| Spine elettriche connettabili | 2 |
| Tipologie spine | Schuko/Italiana |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 1 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | No |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 162 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 290 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | Presa Schuko T. |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Desktop / Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | LED a 2 colori |
| Allarme | |

| | |
|--|---|
| | LED con Allarme Semaforico Visivo e Sonoro |
| Adatto per utilizzo | UPS con Tecnologia Line Interactive assicura una protezione elettrica per tutte le applicazioni Small-Office e Home-Office. |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 9 Ah |