ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Alimentatore per PC 850 w ANTEC GSK850 GSK850EC	
Codice	CK337730
EAN	0761345200509
Marca	ANTEC
Part number	GSK850EC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.58
Volume (cm³)	78617.5

Alimentatore completamente modulare **80 PLUS Gold**
Vi presentiamo il nostro alimentatore GSK ATX3.1, progettato con le massime prestazioni e stabilità per il mercato dei videogiochi e degli appassionati. Grazie a caratteristiche avanzate come **ATX 3.1, PCIe 5.1**, condensatori JP di alta qualità, stabilità senza pari ed efficienza certificata 80 PLUS® Gold, potete aspettarvi prestazioni brillanti dal vostro sistema.
Il design PhaseWave garantisce un'erogazione di potenza costante, mentre la ventola silenziosa FDB da 120 mm offre un raffreddamento silenzioso.
L'alimentatore è inoltre modulare al 100% e consente una facile gestione e personalizzazione dei cavi.
Lo Zero RPM Manager consente un controllo termico avanzato, garantendo un equilibrio ottimale tra funzionamento silenzioso e raffreddamento efficiente.
La suite di protezioni di livello industriale CircuitShield garantisce un'alimentazione sicura e affidabile in qualsiasi ambiente. GSK ATX3.1 è la scelta perfetta per la realizzazione di un sistema PC affidabile ed efficiente per giocatori e professionisti

SPECIFICHE	
Potenza	850 w
Marca	ANTEC
Cavi modulari	si
Cavi schermati	si
Certificazione energetica	80 pluis gold

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Amperaggio sui 12V	70,8 A
Amperaggio sui 3,3V	20 A
Amperaggio sui 5V	20 A
PFC (Power Factor Correction)	Active PFC
Potenza erogata	850 W
Voltaggio di ingresso	GSK850 ATX3.1 X7000A118XU-24 ATX 12V 3.1 140(L)*150(W)*86(H) mm Full-Modular 7 years 100V-240V 10A Max 50Hz-60Hz Active PFC 100-150ms OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO 850W 0~40°C cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/FCC/BSMI/KC /UKCA/ICES 120mm Silent Fan 80 Plus Gold 296(L)*203(W)*130(H) mm 2.62 kg 2.84 kg 1 x 24 (20+4) pin MB

	1 x 16 (12+4) pin PCIE 5.1 12VHPWR 2 x 8 (4+4) pin CPU 4 x 8 (6+2) pin PCI-E 8 x SATA 4 x Molex V
CAVI	
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	Si
Numero di connettori Cpu	2
Numero di connettori Pci Express	4
Numero di connettori SATA	8
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 pluis Gold