

4k 3x display docking sta. pd 85w	
Codice	CK337795
EAN	8595611707117
Marca	I-TEC
Part number	C31FLATPRO100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.961
Volume (cm ³)	6339.375
<p>Questo prodotto è un kit, che include una docking station e un alimentatore di ricarica universale. Con l'acquisto di kit ottenete una soluzione completa, che Vi consentirà di collegare facilmente i Vostri accessori preferiti, inclusi quelli per le reti LAN ed i monitor esterni, nonché di ricaricare facilmente e comodamente i Vostri dispositivi (incluso il proprio notebook o tablet).</p> <p>STAZIONI DI DOCKING</p> <p>Da oggi è facile collegare tanti dispositivi preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone tramite una nuova interfaccia USB-C o Thunderbolt 3. Questa Stazione dock offre l'alimentazione e l'uscita fino a tre monitor esterni (previsto per i sistemi Windows).</p> <p>Collegare la porta USB-C o Thunderbolt 3 della Stazione dock con il cavo lungo 60 cm al computer, per utilizzarla immediatamente. L'installazione dei driver di sistema avviene automaticamente. La Stazione dock è stata progettata in modo che possa essere utilizzata come uno stand ergonomico per il vostro laptop o tablet.</p> <p>Annotazione: Il sistema operativo MacOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST) (2 monitor in modalità Area ampliata). Nessuna stazione dock che usa la modalità USB-C DisplayPort Alt Mode supporta il collegamento di 2 monitor nel sistema operativo MacOS.</p> <p>ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE</p>	

Comprare questo adattatore di alimentazione universale USB-C con potenza di 100 W è una scelta giusta per poter alimentare quasi tutti i notebook e altri dispositivi che supportano la funzione Power Delivery, sono dotati di connettore USB-C e richiedono la potenza massima assorbita di 100 W.

Questo adattatore di alimentazione universale è leggero, quindi, facilmente trasportabile ed è dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito.

STAZIONI DI DOCKING

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (60 cm)
- Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
- Power Delivery: 85W
- Porte video:
- 1x Display Port
- 1 HDMI
- 1x VGA
- Risoluzione:
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
- 1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/30Hz
- 1 monitor 1x HDMI o DP? fino a 1080p/120Hz
- 1 monitor 1x VGA ? fino a 1080p/60Hz
- 2 monitor 1x DP + 1x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz*
- 2 monitor 1x DP + 1x VGA ? fino a 2x 1080p/60Hz*
- 2 monitor 1x VGA + 1x HDMI ? fino a 2x 1080p/60Hz*
- 3 monitor 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA ? fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*
- 1 porta USB-C PD (solo power delivery)
- 2 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1 slot SD
- 1x microSD slot
- 1x Audio Jack 3.5 mm per collegare cuffie e microfono
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 269 x 84 x 23 mm
- Peso del prodotto: 324 g
- Dimensioni imballo: 316 x 130 x 30 mm

1/ il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la stessa immagine.

2/ Per il funzionamento di tre monitor esterni il notebook deve essere chiuso.

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto per la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

- Adattatore di alimentazione universale a 100 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-C
- Tensione d'ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A
- Potenza d'uscita (mass.): 100 W
- Rendimento: più dell'86%
- Tensioni d'uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DC
- Corrente d'uscita porta USB-C: mass. 5 A
- Potenza d'uscita USB-C (mass.): 100 W
- Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito
- Temperatura d'esercizio: 0 40 °C
- Umidità relativa: 10 100%
- Dimensioni prodotto: 162 x 45 x 30 mm
- Peso prodotto: 310 g

Contenuto confezione**STAZIONE DOCK**

- Prodotto
- Manuale

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

- 1 Adattatore universale di 100 W
- Cavo (150 cm)
- 1 Libretto d'uso

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	0,83 kg
Lato A	31,6 cm
Lato B	13 cm

Lato C	3 cm
DIMENSIONI	
Altezza	23 mm
Larghezza	269 mm
Peso	324 gr
Profondità	84 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	grigio
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station
Tonalità colore primario	grigio m